WBW99

LAMPEGGIANTE DA PARETE CON LED BIANCHI IP21



Avvisatore ottico ad alta efficienza con consumi ridotti, progettato per sistemi antincendio e montaggio a parete. 2 differenti livelli di copertura ottica (W) 4mt x 9mt o (W) 3mt x 7mt in base alla selezione dei micro interruttori, lampeggiante a LED di colore bianco a basso consumo. Assorbimento 14,5mA (copertura alta), 8mA (copertura bassa). Lampeggianti sincronizzati per collegamenti con più dispositivi. Alimentazione 9-60 Vcc. Grado di protezione IP21. Dimensioni (H x W x L) 45x109x120mm. Certificazione secondo EN 54-23.

WBW99

LAMPEGGIANTE DA PARETE CON LED BIANCHI IP21

DATI GENERALI	
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Rosso
Altezza (mm)	109
Larghezza (mm)	120
Profondità (mm)	45
Peso del prodotto (g)	203

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	9-60 VDC
Assorbimento massimo (mA)	14,5

CARATTERISTICHE GENERALI	
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max) (%)	0 ÷ 95
Normative EN	EN54-23
Grado di protezione IP	IP21
Segnalazione ottica	Sì
Copertura segnale ottico secondo EN54-23	(W) 4 x 9m
Colore segnalazione ottica	Bianco
Sincronizzazione automatica lampeggio	Sì

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.