WMS99

SIRENA DA PARETE, IP21



Avvisatore acustico ad alta resa con consumi ridotti, progettato per sistemi antincendio e montaggio a parete. Dispone di 32 toni principali e 32 alternativi, possibilità di 4 livelli differenti di volume. Potenza sonora ad alto volume 105dB (A) @ 1mt. Assorbimento 4mA / 2,3mA / 1,3mA / 1mA (volume alto / medio alto / medio basso / basso). Alimentazione 9-60 Vcc. Grado di protezione IP21. Dimensioni (H x W x L) 45x109x120mm. Certificazione secondo EN 54-3.

WMS99

SIRENA DA PARETE, IP21

CARATTERISTICHE PRINCIPALI	
Numero di toni disponibili (n°)	32
Normative EN	EN54-3

CARATTERISTICHE HARDWARE	
Grado di protezione IP	IP21
Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Rosso
Sezione cavi per terminali (mm)	0.5 ÷ 2.5
Temperatura di funzionamento (°C)	-10 ÷ 55
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 95
Larghezza (mm)	120
Altezza (mm)	109
Profondità (mm)	45
Peso del prodotto (g)	190

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Tensione di alimentazione	9-60 VDC
Segnale acustico livello alto (dB@1m) (dB)	105
Assorbimento massimo (mA)	4

Le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso e fanno riferimento all’ultima versione di prodotto rilasciata.