RD 10 STTZN L1000 (800 906)



Immagine indicativa

Con rivestimento di zinco ≥ 50 µm valore medio (ca. 350 g/m^2). Adatto alla posa in armature (ad es. supporti o fondamenta in cemento).

Tipo Art.	RD 10 STTZN L1000 800 906 NEW
Diametro Ø conduttore	10 mm
Sezione	78 mm^2
Materiale	Fe/tZn
Riferimento norma	in appoggio a CEI EN 62561-2
Rivestimento zinco	valore medio ≥ 50 µm (ca. 350 g/m^2)
Conduttanza specifica	≥ 6,66 m / Ohm mm^2
Resistività	≤ 0,25 Ohm mm^2 / m
Corrente di corto circuito (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	5,5 kA
Lunghezza	1 m
Tolleranza di lunghezza	+/- 5%
Peso	641 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	72149939
Codice GTIN (EAN)	4013364486829
Confezione	10 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.

I conduttori tondi possono essere forniti solamente in matasse intere.
I conduttori tondi con dimensioni e materie prime diverse descritti nella serie di norme CEI EN 62561, sono fornibili su richiesta.

© DEHN ITALIA S.P.A . • Via G. di Vittorio 1/b • I-39100 Bolzano • Tel. +39 0471 561300 • www.dehn.it