




Portasbarre, per custodia CI 375mm, 3x AxP=40x10mm

Tipo SH1603/4
Catalog No. 065366

Programma di fornitura

			
Assortimento			xEnergy Safety Ci
Funzione di base			Custodia predisposta
Funzione di base			Accessori per custodia sbarre
accessori			portasbarre
Funzione			Per l'impiego tra due custodie
Descrizione			possibilità di montaggio sporgente dell'apparecchio su sbarre Distanze portasbarre max. 375 mm
Interasse sbarre		mm	50
Ampiezza		mm	375
Corrente nominale d'impiego	I_e	A	1600
utilizzabile per			L1. L2. L3: 3 x 40 x 10
utilizzo con			CI48... CI45... CI44...

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

sistemi di distribuzione dell'energia/apparecchi elettrici (EG000015) / Supporto per barra collettice (EC001166)			
Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Materiale Elettrico Di Isolamento E Collegamento / Energy distribution system / Busbar support (ecI@ss10.0.1-27-40-06-07 [AC0377011])			
numero di poli			3
max. corrente nominale		A	1600
distanza delle guide		mm	50