SCHEDINA TECNICA - 100A 415V AC BS88 FUSE FEEDER PILLAR



Cartuccia fusibile, Bassa tensione, 100 A, AC 415 V, 80 kA, BS88/J, 38 x 101 mm, gU, BS, centri di fissaggio 76 mm

Powering Business Worldwide™

Tipo **100A 415V AC BS88 FUSE FEEDER PILLAR**
Catalog No. **100MJ29-6**

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			Cartuccia fusibile per servizi pubblici
campo di validità			Bassa tensione
Corrente nominale d'impiego	I	A	100
Tensione nominale d'impiego			AC 415 V
Grandezza			BS88/J
Grandezza			38 x 101 mm
Classe di funzionamento			gU
Descrizione			centri di fissaggio 76 mm
potere di apertura		kA	80
Utilizzo			colonne di alimentazione
Standard/Approvazione			BS IEC
Forma			terminali di collegamento doppi (scanalati)
Standard/Norme			BS88-2 IEC 60269-2

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / Fusibile HRC (EC004556)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Fusibili / Fusibili (non classif.) (ecl@ss10.0.1-27-14-20-90 [BAB264011])

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269			
tipo di corrente			AC
tensione nominale AC		V	415
tensione di dimensionamento CC		V	
Corrente Nominale		A	100
classe di funzionamento			gU (protezione utilità / distribuzione)
potere di interruzione		kA	80
codice cromatico			
esecuzione indicatore			senza
perdita di potenza alla corrente nominale		W	
Fori di fissaggio			M10
passo dei collegamenti, da centro a centro		mm	76

© 04/2022 by Eaton Industries GmbH