SCHEDINA TECNICA - 12KV 63AMP 3" '6B' AIR FUSE



Cartuccia fusibile in aria, 63 A, AC 12 kV, 40 kA, 3", 76 x 461 mm, Back-up, BS, con percussore

Powering Business Worldwide

Tipo	**12KV 63AMP 3" '6B' AIR FUSE**
Catalog No.	**12BFGH6B63**

Abbildung ähnlich

Programma di fornitura

Assortimento			fusibile
Funzione di base			Cartuccia fusibile in aria
Corrente nominale d'impiego	I	A	63
Tensione nominale d'impiego			AC 12 kV
Grandezza			3"
Grandezza			76 x 461 mm
Classe di funzionamento			Back-up
Esecuzione indicatore			con percussore
potere di apertura		kA	40
Utilizzo			protezione trasformatore lato primario usata in unità di combinazione fusibile interruttore, zoccoli portafusibili e interruttori fusibili
Standard/Approvazione			BS
Forma			cilindrico terminali di collegamento laterali
Standard/Norme			BS2692-1

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

disgiuntori, fusibili, apparecchi per l'installazione in serie/su parete (EG000020) / fusibile a media/alta tensione (EC003507)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianti Per Installazioni Elettriche Ed Apparecchiature / Sistemi Fusibili / Sistemi fusibili (non classif.) (ecl@ss10.0.1-27-14-21-90 [BAB265011])

Corrente Nominale	A	63
Tensione Nominale	kV	12
tipo di tensione di alimentazione		AC
frequenza nominale	Hz	50 - 50
potere di interruzione	kA	40
classe di funzionamento		altri
applicazione		protezione trasformatore survoltore lato primario
Lunghezza	mm	359
diametro	mm	76
categoria performance secondo IEC 60282-1		area parziale
con segnalatore d'urto		sì
standard		British Standard
caratteristica di intervento		altri
tecnica di installazione		Luft

© 04/2022 by Eaton Industries GmbH