SCHEDINA TECNICA - SPET2-280/1



Limitatore di sovratensione completo, monopolare, 280 VCA, 10 kA

Tipo	**SPET2-280/1**
Catalog No.	**168741**
Alternate Catalog No.	**SPET2-280/1**

Powering Business Worldwide™

Programma di fornitura

Prodotti			Scaricatore di sovratensioni
Campo d'impiego			Edificio ad uso abitativo Edificio non ad uso residenziale Superfici libere

Dati tecnici secondo ETIM 8.0

messa a terra, protezione da fulmini e sovratensioni (EG000021) / Limitatore di sovratensione per rete elettrica (EC000941)

Tecnica Di Ar., Elettr., Energia, Tecn. Di Comm., Rete E Proc. Di Conduttura / Impianto Di Protezione, Apparecchi / Scaricatore Di Sovratensioni / Surge protection device for power supply systems (ecl@ss10.0.1-27-13-08-05 [ACN278011])

forma della rete DC		no
forma della rete IT		no
forma della rete TN		no
forma della rete TN-C		no
forma della rete TN-C-S		no
forma della rete TN-S		no
forma della rete TT		no
altre forme della rete		sì
numero di conduttori (esclusa terra)		1
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)	kA	10
max. corrente di scarica (8/20)	kA	20
tensione nominale AC	V	280
tensione nominale DC	V	0
tensione permanente AC max.	V	280
tensione permanente DC max.	V	0
max. tensione PV	V	0
livello di protezione	kV	1.2
livello di protezione L-N	kV	0
livello di protezione N-PE	kV	0
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile)	A	0
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile)	A	100
resistenza di cortocircuito (Isccr)	kA	0
Protezione da cortocircuito integrata		no
Protezione da cortocircuito integrata selettiva al fusibile gG	A	0
fusibile ausiliario integrato		no
Assenza di correnti di dispersione		no
Tipo di montaggio		Guida DIN (top hat rail) 35 mm
dimensione		1 UM
sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)	mm^2	25
sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)	mm^2	0
con contatto telecomunicazioni		no
segnalazione nell'apparecchio		ottico
classe di prova tipo 2		sì
grado di protezione (IP)		IP20

© 04/2022 by Eaton Industries GmbH