KIT DI AGGIORNAMENTO IP66 NVENT ERIFLEX FLEXBUS, 70 MM MAX DIA, 0.04 KG

CATALOG NUMBER

FLEXCEIP66C50



FEATURES

- Aggiorna da IP55 a IP66 con l'aggiunta della guaina termorestringente
- Aumenta il livello di impermeabilità e resistenza alla polvere
- Non contiene alogeni

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Article Number: 508144
- Forming Temperature: Min 135 °C
- Shrink Ratio: 4:1
- Working Temperature: - Da 55 a 130 °C
- Height: 10 cm
- Unit Weight: 0,04 kg

ADDITIONAL PRODUCT DETAILS

Il kit di aggiornamento FLEXCEIP66C50 è adatto per le seguenti sezioni trasversali del conduttore FleXbus: 220, 360, 545 and 640 mm2.

Il kit di aggiornamento FLEXCEIP66C100 è adatto per le seguenti sezioni trasversali del conduttore FleXbus: 960, 1280 and 1810 mm2.

AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell'assistenza clienti di nVent. Un'installazione scorretta, l'uso improprio, l'applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l'annullamento della garanzia.

America del Nord
+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europa
Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europa
Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC
Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500

Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF TRACER

© 2025 nVent. All nVent marks and logos are owned or licensed by nVent Services GmbH or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

nVent reserves the right to change specifications without notice.