

BARRA DI MESSA A TERRA E NEUTRO, OTTONE, 20 CONNESSIONI

CATALOG NUMBER

EB20



Le barre colletttrici di connessione, di messa a terra e di neutro nVent ERIFLEX vengono utilizzate per connettere diversi conduttori di messa a terra all'interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni, inclusi commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e centri dati.

CERTIFICATIONS



FEATURES

Da utilizzare per connettere diversi conduttori di messa a terra con un pannello

I fori smussati permettono connessioni semplici

Montare le scanalature per fissaggio universale alla barra in rame, direttamente alle guide oppure agli spaziatori

Barra rigida

Il kit di montaggio è disponibile per bloccare le barre o per fissarle alla guida DIN

Conforme a RoHS

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Article Number: 568662

Material: Ottone

Number of Connections: 20


Conductor Size, IEC: (1) 16 - 35 mm² Stranded;(3) 4 - 16 mm² Stranded;(9) 2,5 - 6 mm² Stranded;(7) 1,5 - 4 mm² Stranded

Ferrule Conductor Size, IEC: (1) 10 - 35 mm²;(3) 2,5 - 16 mm²;(9) 1,5 - 6 mm²;(7) 0,75 - 4 mm²

Conductor Size, UL: (1) #8 - #6 Solid;(3) #12 - #6 Solid;(9) #14 - #8 Solid;(7) #16 - #10 Solid;(1) #6 - #4 Stranded;(3) #12 - #4 Stranded;(9) #14 - #8 Stranded

Max Current Rating: 250A
Depth (D): 12mm
Height (H): 13 mm
Width (W): 215 mm
Thickness (T): 5 mm
A: 175 mm
B: 20 mm
X: 6,2 x 7 mm
Unit Weight: 0,19 kg
Complies With: IEC® 61439,1

DIAGRAMS



AVVERTENZA

AVVERTENZA: i prodotti nVent devono essere installati e usati solo secondo le indicazioni riportate nei fogli delle istruzioni del prodotto nVent e nei materiali di formazione. I fogli di istruzioni sono disponibili sul sito www.nvent.com e presso il vostro rappresentante locale dell’assistenza clienti di nVent. Un’installazione scorretta, l’uso improprio, l’applicazione errata o altre inosservanze delle istruzioni e delle avvertenze di nVent possono causare un malfunzionamento del prodotto, danni alle proprietà, lesioni corporee gravi e morte e/o l’annullamento della garanzia.

America del Nord	Europa	Europa	APAC
+1.800.753.9221	Netherlands:	Germany:	Shanghai:
Option 1 – Customer Care	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
Option 2 – Technical Support	France:	Other Countries:	Sydney:
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500