4b P17/11



CARATTERISTICHE TECNICHE
Prese di corrente multistandard 250V~

SERIE P

Campo d'applicazione

Alimentazione di elettrodomestici, apparecchi di illuminazione mobili, ecc.

Principali caratteristiche della presa P17/11

- Tensione nominale: 250 V ~
- Corrente nominale: 10A - 16A
- Alveoli attivi schermati
- Potere interruzione: 50 cicli (inserimento e disinserzione della spina) 275 V ~ cos φ 0,6 (12,5A e 20A)
- Vita elettrica: > 5.000 cicli (inserimento e disinserzione della spina) con corrente e tensioni nominali a cos φ 0,8
- Alveoli elastici differenziati.


Compatibilità, codici e ingombri


Marca	Modello	Colore	Codice	A	B	C
Vimar®	Plana™	bianco	4BPBP.V14	22,20	48,46	37,30
	Linea™	bianco	4BPBP.V30B	22,14	52,70	38,10
		nero	4BPBP.V30G	22,14	52,70	38,10
		canapa	4BPBP.V30C	22,14	52,70	38,10
Bticino®	Matix™	bianco	4BPBP.AM	23,45	49,00	37,30
	MatixGO™	bianco	4BPBP.JW	22,20	45,20	38,10
		grigio	4BPBP.JG	22,20	45,20	38,10
	Living Now™	nera	4BPBP.KG	22,00	85,70	38,00
		sabbia	4BPBP.KM	22,00	85,70	38,00
		bianca	4BPBP.KW	22,00	85,70	38,00
Gewiss®	System™	bianco	4BPBP.G20	23,00	45,40	37,30


Misure in mm

Compatibilità innesto

Bticino®, Vimar®, Gewiss®








NOTE

Prese di corrente multistandard 250V~

Presa 2P+T 16A, multistandard, per:
- Eurospine 2P 2,5A,
- Spine 2P e 2P+T 10A e 16A standard italiani,

Spine adatte a P17/11

Standard italiano



2P 10A 2P+T 10A 2P+T 16A

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a prezzi, caratteristiche, specifiche, aspetto e disponibilità dei prodotti e servizi senza preavviso.
FINDER non si assume alcuna responsabilità per la presenza di possibili errori od informazioni insufficienti in questo documento. In caso di discrepanze tra le versioni stampate ed on-line, prevale quest'ultima.

Revisione Febbario 2026