
Alimentatore LED 500mA DC

Codice: 22090883-00



-Morsetti a vite 1,5mmq
-Protezione al cortocircuito, sovraccarico, circuito aperto e termica
-Elevato rendimento con minima dispersione di calore ed assoluta affidabilità nel tempo
-Conformità alle norme EN61347-2-13, EN61347-1, EN62384, EN55015, EN61000-3-2, EN61547

INFORMAZIONI GENERALI

Articolo	Alimentatore LED 500mA DC
Codice	22090883-00

DIMENSIONI E PESO

Lunghezza (mm)	76 mm
Larghezza (mm)	32 mm
Altezza (mm)	22 mm
Peso (Kg)	0.1 kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE E CONTROLLI

Tipo di tensione	AC/DC
Tensione (V)	230 V
Sigla cablaggio	CLD
Classe di isolamento	Classe I

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025

Alimentatore LED 500mA DC

Codice: 22090883-00

DATI FOTOMETRICI

Potenza assorbita (totale) (W)	6 W

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Resistenza meccanica agli urti (IK)	IK00

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025

Alimentatore LED 500mA DC

Codice: 22090883-00

DOWNLOAD

MATERIALI E COLORI

Colore	Bianco

NORME E CONFORMITÀ

Marcature e test	CE

GARANZIA

Garanzia post-vendita	0 yr

Contattare il Centro di consulenza e progettazione per qualsiasi informazione illuminotecnica. Il flusso luminoso uscente riportato indica il flusso luminoso dell'apparecchio con una tolleranza di ±10% rispetto al valore indicato. La potenza assorbita totale non supera il 10% del valore indicato. Le informazioni illuminotecniche possono essere soggette a variazioni e miglioramenti a causa della velocità della loro evoluzione tecnologica. Monday, October 6, 2025