MAP4rU LTE700+

Amplificatori da palo



Amplificatore con 1 ingresso (UHF) da palo con guadagno 42dB e livello di uscita fino a **116dBµV in banda UHF**, regolazione del guadagno 0-15dB e bassa figura di rumore. **Filtro 694MHz 5G e 4G LTE integrato.**

Caratteristiche tecniche

- **Tecnologia CLIPPER**: sistema esclusivo che limita il guadagno della banda UHF del dispositivo per **garantire il massimo livello di uscita** RF disponibile e ridurre al minimo l'intermodulazione; è presente un **LED** che si accende quando questo controllo si attiva.
- **RED Compliant**: ogni modello rispetta gli obblighi normativi riguardanti lo Spettro Radio la Compatibilità Elettromagnetica e la Sicurezza enunciati nelle recenti direttive europee.
- Telaio in **pressofusione in ZAMA con coperchi metallici per una altissima schermatura ai disturbi** (LTE Free).
- La **campana protettiva da esterno in ABS** è dotata di una apertura a slitta e sistema di basculamento della sezione di amplificazione, per rendere più facile il lavoro dell'installatore.
- Selettore per l'inserimento della **tele-alimentazione sull'ingresso UHF**, oppure sull'ingresso V+U in funzione del modello.
- Led di stato per la corretta alimentazione e fascetta di fissaggio adatta per pali con diametro fino a 60mm.

MAP4rU LTE700+		
Codice		223704
Ingressi		1
Tipo ingressi		UHF
Frequenza UHF	MHz	470 - 694
Guadagno	dB	UHF: 42
Regolazione guadagno	dB	UHF: 15
Figura rumore	dB	3
Uscite		1
Livello massimo uscita	dBµV	UHF: 116
Connettori		F femmina
Clipper		Sì
Filtro LTE		5G

Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	V	24
Assorbimento	mA	100 @24V
Impedenza	Ω	75
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Protezione		IP43
Conformità		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978100453
Dimensioni imballo	mm	152 x 116 x 45
Dimensioni prodotto	mm	150 x 93 x 42
Peso netto singolo	kg	0.284
Peso lordo singolo	kg	0.325