D-MATRIX-8S-8T

Compatte



La centrale compatta **D-Matrix-8S-8T** permette di ricevere da **8 diversi transponders satellitari indipendenti** i programmi HD o SD desiderati **(FREE o codificati)** e di rimodularli in uscita negli 8 multiplex digitali disponibili (COFDM) in tutta la banda TV.

Caratteristiche tecniche

- **Ingressi multipli SAT:** 4 ingressi SAT indipendenti con 8 tuner DVB-S2, 8 modulatori DVB-T di uscita (2 quartette di modulatori adiacenti).
- **Gestione ottimizzata delle CAM**: permette di gestire entrambe le CAM in 2 diverse modalità di funzionamento: **FLEXCAM** e modalità **STANDARD**
- **Interfaccia WEB** migliorata: la programmazione della centrale è ancora più intuitiva.
- **"Mux-ad-Hoc"**: possibilità di creare il proprio mux a piacimento con i programmi scelti tra 8 sorgenti SAT indipendenti
- ARP 2.0 = **Automatic Recovery Procedure** (Procedura di Ripristino Automatico) consente di salvaguardare i programmi con priorità maggiore e garantire continuità nel servizio
- **Funzionalità AUTO REMAPPING:** possibilità di cambiare in tempo reale i canali da distribuire senza risintonizzare i televisori
- **Porta USB** multifunzione per video playback (formato del file supportato TS) e per effettuare upload/download di configurazioni esistenti, per l'aggiornamento firmware del modulo.

D-MATRIX-8S-8T		
Codice		283137
ingressi		
Tipo ingressi		4 (2 tuner ciascuno)
Livello ingresso	dBµV	50-90
Demodulatori		DVB-S2 (8-PSK, QPSK), DVB-S (QPSK)
Frequenza d'ingresso	MHz	950-2150
Passo sintonia ingresso	kHz	1000
Ingresso AFC	MHz	±5
Symbol rate	Mbps	2-45
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, AUTO
Telealimentazione		700mA max @18V
Controlli LNB		DiSEqC 1.0, SCR/SCD1 (EN 50494), dCSS/SCD2 (EN 50607)

Uscite		
Multiplex creati		8 (2 quartette di multiplex digitali adiacenti)
Canali uscita		S2-E69
Frequenza uscita	MHz	111-862
Passo sintonia uscita	kHz	1000
Livello massimo uscita	dBµV	90
Regolazione guadagno	dB	0 - 20
MER RF	dB	35
Reiezione spurie	dB	<-40
Modulazione DVB-T		
Banda DVB-T	MHZ	6,7,8
Modulazione		QPSK, 16-QAM, 64-QAM
FEC DVB-T		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Portanti		2k
Modulazione intervallo guardia		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Caratteristiche generali		
Connettori		Aggiornamento SW e play video (tipo A, FAT32 filesystem, riproduzione file .TS)
Modalità programmazione		Web interface
Consumo	W	45
Common interface		2 x PCMCIA (Standard EN50221, TS10169) Flex CAM o Standard Mode
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +50; da -10 a +45 (con CAM)
Conformità		EN62368-1:2014/AC:2015; EN50083-2:2012/A1:2015
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978109845
Dimensioni imballo	mm	400 x 300 x 70
Dimensioni prodotto	mm	362 x 233 x 54
Peso lordo singolo	kg	3