PLC 2x8 MINI

Partitori



Partitore ottico PLC miniaturizzato con 2 ingressi e 8 uscite adatto alla realizzazione della ridondanza nei sistemi GPON; dotato di tecnologia planar waveguide che consente **bassissime perdite d'inserzione**.
Adatto per una distribuzione ottica a basso costo ed a alte prestazioni, si presta all'utilizzo in innumerevoli tipologie installative.



Caratteristiche tecniche

- **Connettori SC/APC**
- **Bretelle da 0.9 m**
- Altissimo Return loss
- Design compatto
- **Nuove versioni MINI "blockless"**
  - Chip inserito all'interno di un tubolare, senza necessità di un blocco in ABS
  - Fibre in ingresso/uscita da 900µm, più resistenti a sollecitazioni e curvature

PLC 2x8 MINI		
Codice		287753
Tipo ingressi		2
Uscite		8
Connettori		SC/APC - SC/APC
Perdita inserzione ottica	dB	<11.2
Perdita riflessione	dB	>55
Isolamento	dB	>55
Lunghezza onda input	nm	1260-1650
Tipo cavo		Monomodale 9/125
Guaina fibra		G657 A1
Lunghezza fibra	m	0.9
Tipo connettore fibra		Simplex
Caratteristiche generali		
Temperatura lavoro	°C	Da -40 a +85
Conformità		EN63000: 2018

Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978108190
EAN multiplo		8016978108268
Dimensioni imballo	mm	200 x 90 x 12
Dimensioni prodotto	mm	7 x 4 x 60
Peso lordo singolo	kg	0.036

