PSU2401F2

Alimentatori 12/24V



Alimentatore di tipo switching stabilizzato 24V ad alta efficienza e basso consumo con 1 ingresso, 2 uscite e corrente erogata **100mA**. **Spina di tipo C** di connessione alla rete elettrica.

Caratteristiche tecniche

- **Connettori F** in banda TV (5-862MHz).
- **Protetto contro i corto circuiti**.
- Basso consumo e alta efficienza.
- Classe di isolamento II.

PSU2401F2		
Codice		287790
Connettori		F
Classe isolamento		II
Tipo spina		Tipo C
Massima corrente uscita	mA	100
Uscite		2
Tensione uscita	V	24
Larghezza banda	MHz	47-862
Perdita di inserzione	dB	4
Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	V/Hz	220-230 / 50-60
Classe isolamento		II
Perdita di inserzione	dB	4
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +55
Conformità		EN 62368-1:2014+A11:2017; EN 55032:2015 EN 55035:2017 EN IEC 61000-3-2:2019 EN 61000-3-3:2013+A1:2019

Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978108718
Dimensioni imballo	mm	115 x 81 x 55
Dimensioni prodotto	mm	113 x 80 x 53
Peso netto singolo	kg	0.131
Peso lordo singolo	kg	0.149