GX-BP-16T-16C

Galaxia



Il **multi-modulatore digitale GX-BP-16T-16C** è dotato di un connettore di uscita coassiale RF (F femmina) ed è in grado di creare fino a **16 multiplex digitali DVB-T/C.** Il multi-modulatore è la soluzione di transmodulazione ideale ed efficiente per la distribuzione dei programmi sintonizzati dai moduli satellitari o digitali terrestri inseriti nello stesso chassis o disponibili in condivisione sullo stesso backplane **GALAXIA**, anche quelli IPTV in ingresso multicast.

Caratteristiche tecniche

- 1 connettore coassiale RF di uscita **(F Femmina)**
- Fino a 16 Multiplex digitali **DVB-T O DVB-C di uscita**
- Modulo inseribile **"a caldo" (Hot-swappable)**
- **Interfaccia WEB a bordo:** la programmazione di tutti i parametri si effettua facilmente tramite l'interfaccia web HTML

GX-BP-16T-16C		
Codice		287818
ingressi		
Telealimentazione		4 x125mA max @14/18V
Uscite		
Multiplex creati		16
Canali uscita		S2-E69
Frequenza uscita	MHz	47-862
Livello massimo uscita	dBµV	102
Regolazione guadagno	dB	0 - 20
MER RF	dB	≥36
Spettro		Normale, invertito
Uscita IP		
Uscite		16 Multiplex digitali disponibili su 1 connettore coassiale di uscita RF
Modulazione DVB-T		
Banda DVB-T	MHZ	6,7,8
Modulazione		QPSK, 16-QAM, 64-QAM
FEC DVB-T		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Portanti		2k
Modulazione intervallo guardia		1/4, 1/8, 1/16, 1/32

Modulazione DVB-C		
Uscita		16-QAM, 32-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
FEC		Reed Solomon (204, 188)
Symbol rate	kSYM/s	1000 - 6999
Caratteristiche generali		
Connettori		1x F-femmina (RF)
Modalità programmazione		Web interface
Consumo	W	23
Temperatura lavoro	°C	Da -5 a +50
Conformità		EN IEC 62368-1:2020+A11:2020; EN 55032:2015+A1:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021 EN 61000-3-3:2013+A2:2021
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978109692
Dimensioni imballo	mm	330 x 185 x 80
Dimensioni prodotto	mm	270 x 115 x 20
Peso lordo singolo	kg	1.5