BR4B70-AA-PS

Cavi fibra



Cavo ottico precablato in fibra monomodale 9/125 per uso interno, bend insensitive, con **4 fibre connettorizzate SC/APC** e sistema di trazione **PULL**, lungo 70 m.

Il cavo, conforme alla norma CPR EN 50575, è classificato **B2ca s2 d0 a1** e garantisce l'assenza di gocce incandescenti (d0).

Ideale per **installazioni mobili o fisse** su montanti verticali o canaline metalliche, offre elevata resistenza a trazione e flessibilità grazie alla doppia guaina protettiva.

Il cavo è fornito su bobina in legno all'intenno di una scatola in cartone, che garantisce maggior protezione al cavo.

Caratteristiche generali		
Codice		287849
Tipo cavo		Monomodo 9/125; semi loose
Guaina fibra		LSZH, G657 A2
Colore		Bianco
CPR		B2ca. s2.d0.a1, d0
Numero fibre		4
Lunghezza fibra	m	70
Diametro guaina	mm	4
Connettori		SC/APC - SC/APC
Tipo connettore fibra		Simplex PULL
Perdita di inserzione	dB	< 0.25 (Grade B)
Conformità		EN63000: 2018
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978110056
Dimensioni imballo	mm	330x330x330
Dimensioni prodotto	mm	330x330x330
Peso lordo singolo	kg	1.56

Struttura del cavo in fibra ottica

