DT1000AM EVO

Rilevatori volumetrici da interno



Rivelatore volumetrico DT filare da interno, per la protezione di ambienti residenziali e commerciali con copertura fino a 15 mt. Antimascheramento selezionabile. Funzionamento AND/OR. Esclusiva funzione Warning, che garantisce il funzionamento in OR esclusivo, nel caso in cui una delle due tecnologia sia mascherata o guasta. Doppia compensazione della temperatura. Pet immune fino a 20 Kg. Snodo in dotazione

Caratteristiche tecniche

- Design esclusivo Fracarro
- Microonda planare a 10.525 GHz
- Microonda anticollisione
- PIR a doppio elemento
- Funzionamento AND/OR Selezionabile
- Doppia compensazione della temperatura
- Resistenze Fracarro integrate
- Antimascheramento selezionabile
- Funzione Warning selezionabile
- Portata fino a 15 m.
- Pet immune fino a 20 kg
- Antistrisciamento
- Snodo in dotazione

DT1000AM EVO		
Codice		998998
Portata lunghezza	m	5 a 15
Portata larghezza	°	95
Elementi piroelettrici		2
Tipo di microonda		Planare Strip-line
Microonda	GHz	10.525
Portata microonda regolabile		Trimmer
Anticollisione Microonda		Si
Fasci lente		18 doppi
Livelli lente		4
Allarme		AND - OR
Compensazione termica		Si, doppia
Anti apertura		Sì
Anti mascheramento		Si, selezionabile
Allarmi		Si, selezionabile
Rilevamento animali domestici		Si, fino a 20 Kg.
Anti strisciamento		Sì
Memoria allarmi		Sì
Fail memory		Si
LED walk test		Sì
Contatore impulsi	Bq	5~50
Immunità RF	V/m	Fino a 1GHz
Altezza d'installazione	m	2-2.4
Caratteristiche generali		
Tensione alimentazione	V	12V ±30%
Assorbimento	mA	45
Telaio		ABS
Temperatura lavoro	°C	Da -10 a +60
Dimensioni e imballo		
Pezzi		1
codice EAN		8016978100903
Dimensioni imballo	mm	148 x 62 x 50
Dimensioni prodotto	mm	110 x 60 x 46
Peso netto singolo	kg	0.087
Peso lordo singolo	kg	0.127