

## Analogaktor 4fach für KNX



| Spezifikation                                                                         | Bestell-Nr. | VE | EUR/Stück o. MWSt. | PS | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|--------------------|----|---------------|
|  REG | 1022 00     | -  | -                  | -  | 4010337010708 |

## Merkmale

- Analogaktor 4fach REG mit integrierter Busankopplung wandelt KNX Telegramme (1-Byte und 2-Byte) in analoge Ausgangssignale um.
- Diese analogen Ausgangssignale ermöglichen es Aktoren der Heizungs-, Klima- und Lüftungstechnik ihre Ausgangsgrößen aufgrund von Businformationen anzupassen und an Regelprozessen teilzunehmen.
- Spannungsausgänge mit Kurzschlussüberwachung.
- Der Ausgangszustand wird durch die Status-LED angezeigt.
- Die Ausgangsgrößen können zwangsgeführt werden.
- Nicht benötigte Ausgänge lassen sich abschalten.
- Die vier Ausgänge werden durch die Software auf Spannungs- oder Stromsignale parametrisiert.

## Technische Daten

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| KNX Medium:                 | TP256                        |
| Anzahl der Ausgänge:        | 4                            |
| Nennspannung:               | AC 24 V                      |
| Anschlüsse                  |                              |
| - KNX:                      | Anschluss- und Abzweigklemme |
| - Spannungsversorgung:      | Schraubklemmen               |
| - Ausgänge:                 | Schraubklemmen               |
| Stromsignale am Ausgang     |                              |
| - 0 bis 20 mA:              | Bürde $\leq 500 \Omega$      |
| - 4 bis 20 mA:              | Bürde $\leq 500 \Omega$      |
| Spannungssignale am Ausgang |                              |
| - 0 bis 1 V:                | Bürde $\geq 1 k\Omega$       |
| - 0 bis 10 V:               | Bürde $\geq 1 k\Omega$       |
| Anschlussquerschnitt:       | max. 4 mm <sup>2</sup>       |
| Umgebungstemperatur:        | -5 °C bis +45 °C             |

## Hinweise

- Nur solange der Vorrat reicht.

---

## Lieferumfang

- Anschluss- und Abzweigklemme für KNX im Lieferumfang enthalten.

---

## Abmessungen

Teilungseinheiten (TE): 4

---