
GOCCIA ILLUMINAZIONE s.r.l.


Via E.Fermi, 59/65 | 25020 Poncarale (BS) Italy
Tel. +39.030.26.40.761 r.a. | info@goccia.it

UNI EN ISO 9001

PASSUM SIDEWARDS Ø 180 - CORPO LAMPADA - ALLUMINIO







COD.	**1436**
LAMPADA	○ LED
TONALITÀ	3000K/4000K
LUMEN NOMINALI	1200
LUMEN REALI	1x50
POTENZA	9,5W
TENSIONE	220-240V/50-60Hz
IP	IP 67
IK	IK10 (20 joules)
CLASSE	Classe I
CERTIFICAZIONE	CE
CONFORMITÀ	EN 60598-1:2015 + EN 60598-2-13:2006+A1:2012
COLORI	
CLASSE ENERGETICA	A++

SPECIFICHE

- Materiale: lega Al primario a basso tenore di rame con verniciatura anticorrosione
- Adatto per l'installazione a parete o pavimento
- Temperatura sul diffusore < 40°C / Carico max 2000 Kg / CRI 80
- Insieme cassaforma + corpo lampada + calotta per uso calpestabile + carrabile
- Driver incorporato /350 mA
- Ottica side emitter per produrre luce radente
- Altre tonalità di Led a richiesta
- Vita: L80B20 60.000 ore con decremento massimo del 20%