# Scheda tecnica del prodotto
52028982



52028982

**Pulsante a tirante con cornice Berker S.1 bianco lucido**

## Caratteristiche tecniche

### Condizioni di impiego

| | |
|---|---|
| Tensione d'esercizio | 24 - 24 V |

### Materiali

| | |
|---|---|
| Colore | Bianco |
| Codice RAL | 1013 |
| Finitura superficiale | Lucido |

### Serie

| | |
|---|---|
| Altezza | 80,50 mm |
| Larghezza | 80,50 mm |
| Profondità | 36 mm |
| Profondità di installazione | 23,90 mm |

### Protezione

| | |
|---|---|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |

### Condizioni d'uso

| | |
|---|---|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 40 °C |

### Testo

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Per montaggio a muro e soffitto<br>Pezzo centrale per fissaggio a innesto |
| Tipo di connessione | Con morsetti a vite |
| Illuminazione | Con spia di conferma |

### Adatto per

S.x/B.x

### Sostenibilità

| | |
|---|---|
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS | Sì |