
# Scheda tecnica del prodotto
WAE1013WG



WAE1013WG

**Pulsante di spegnimento/presenza con cornice, A.1, bianco lucido**

## Caratteristiche tecniche

### Condizioni di impiego

| | |
|---|---|
| Tensione d'esercizio | 24 - 24 V |
| Tensione d'uscita | 24 - 24 V |

### Materiali

| | |
|---|---|
| Colore | Bianco chiaro |
| Codice RAL | 9016 |
| Finitura superficiale | Lucido |
| Materiale | Materiale termoplastico |

### Serie

| | |
|---|---|
| Altezza | 80,50 mm |
| Larghezza | 80,50 mm |
| Profondità | 32 mm |
| Profondità di installazione | 16 mm |

### Protezione

| | |
|---|---|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |

### Condizioni d'uso

| | |
|---|---|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 40 °C |

### Testo

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Pezzo centrale per fissaggio a innesto |
| Protezione | No |
| Tipo di connessione | Con morsetti a vite |
| Illuminazione | Con illuminazione funzionale |

### Adatto per

A.1

### Sostenibilità

| | |
|---|---|
| Senza alogeni | Sì |
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS | Sì |

### Illustrazioni | Disegni

