Scheda tecnica del prodotto
WAF1311WG



WAF1311WG

Pezzo centrale inter. venez./pulsante cil. DIN con frecce Ax/Cx bianco lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	Chiave senza cilindro

Materiali

Colore	Bianco chiaro
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	50,00 %
Codice RAL	9016
Finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	56 mm
Larghezza	56 mm
Profondità	41,85 mm

Numero di moduli

Numero di moduli	0

Connessione

Tipo di connettore	Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No

Acessori

Con portaetichetta	No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05
Utilizzabile in classe IP superiore	IP44 in combinazione con set di guarnizioni

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C

Testo

Serigrafia	Con serigrafia frecce
Tipo di montaggio	Fissaggio a vite su attacco
Custodia	Nessuna copertura

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento di controllo

Funzioni

Con funzione di scatto pulsante	No

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni

