
Scheda tecnica del prodotto
WAF1316BG



WAF1316BG

Pezzo centrale inter. a manopola 3 pos., Ax/Cx, nero lucido

Caratteristiche tecniche

Architettura

Elemento di controllo/comando	A rotazione

Controlli e indicatori

Numero di tasti	1

Materiali

Colore	Nero notte
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	48,77 %
Codice RAL	9005
Finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato

Serie

Altezza	56 mm
Larghezza	56 mm
Profondità	26,95 mm

Numero di moduli

Numero di moduli	0

Connessione

Tipo di connettore	Senza

Connettività

Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite

Equipaggiamento

Finestra di monitoraggio uscita/luce	No
La chiave è rimovibile	No

Acessori

Con portaetichetta	No

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
Resistenza agli urti IK	IK05

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - 40 °C

Testo

Serigrafia	Simbolo “interruttore a 3 stadi”
Tipo di montaggio	Fissaggio a vite su attacco
Custodia	Nessuna copertura

Identificazione

Disposizione di montaggio	Elemento di controllo

Funzioni

Con funzione di scatto pulsante	No

Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

Sostenibilità

Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì

Illustrazioni | Disegni

