



WAW1131BG



### Bilanciere 1-posto, portaetichetta, lente trasp. A.x/C.x, nero lucido

#### Caratteristiche tecniche

##### Architettura

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Elemento di controllo/comando | Bilanciere singolo |
|-------------------------------|--------------------|

##### Controlli e indicatori

|                 |   |
|-----------------|---|
| Numero di tasti | 1 |
|-----------------|---|

##### Materiali

|                                                                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Colore                                                          | Nero notte              |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 34,93 %                 |
| Codice RAL                                                      | 9005                    |
| Finitura superficiale                                           | Lucido                  |
| Materiale                                                       | Materiale termoplastico |
| Trattamento                                                     | Non trattato            |

##### Serie

|            |       |
|------------|-------|
| Altezza    | 55 mm |
| Larghezza  | 55 mm |
| Profondità | 21 mm |

##### Numero di moduli

|                  |   |
|------------------|---|
| Numero di moduli | 0 |
|------------------|---|

##### Connessione

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Tipo di connettore | Senza |
|--------------------|-------|

##### Connettività

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a morsetto |
|---------------------------------|----------------------|

##### Equipaggiamento

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Finestra di monitoraggio uscita/luce | Sì |
|--------------------------------------|----|

##### Accessori

|                    |    |
|--------------------|----|
| Con portaetichetta | Sì |
|--------------------|----|

##### Protezione

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20                                        |
| Resistenza agli urti IK                 | IK05                                        |
| Utilizzabile in classe IP superiore     | IP44 in combinazione con set di guarnizioni |

##### Condizioni d'uso

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 40 °C |
|-------------------------|------------|

##### Testo

|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Tipo di montaggio                  | Fissaggio con morsetto                 |
| Etichettatura                      | Con portaetichetta                     |
| Interruttore/pulsante a bilanciere | Per interruttori/pulsanti a bilanciere |

##### Identificazione

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Disposizione di montaggio | Elemento di controllo |
|---------------------------|-----------------------|

##### Adatto per

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

##### Sostenibilità

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Senza alogeni                | Sì |
| Conformità REACH - SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS              | Sì |

**Illustrazioni | Disegni**

