
# Scheda tecnica del prodotto
WAW2000WM



WAW2000WM

**Bilanciere 2-posti, A.x/C.x, bianco opaco**

## Caratteristiche tecniche

### Architettura

| | |
|---|---|
| Elemento di controllo/comando | Doppio bilanciere |

### Controlli e indicatori

| | |
|---|---|
| Numero di tasti | 2 |

### Materiali

| | |
|---|---|
| Colore | Bianco chiaro |
| Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica) | 39,18 % |
| Codice RAL | 9016 |
| Finitura superficiale | Opaco |
| Materiale | Materiale termoplastico |
| Trattamento | Non trattato |

### Serie

| | |
|---|---|
| Altezza | 55 mm |
| Larghezza | 55 mm |
| Profondità | 21 mm |

### Numero di moduli

| | |
|---|---|
| Numero di moduli | 0 |

### Connessione

| | |
|---|---|
| Tipo di connettore | Senza |

### Connettività

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio/installazione | Fissaggio a morsetto |

### Equipaggiamento

| | |
|---|---|
| Finestra di monitoraggio uscita/luce | No |

### Acessori

| | |
|---|---|
| Con portaetichetta | No |

### Protezione

| | |
|---|---|
| Classe di protezione dall'ingresso (IP) | IP20 |
| Resistenza agli urti IK | IK05 |
| Utilizzabile in classe IP superiore | IP44 in combinazione con set di guarnizioni |

### Condizioni d'uso

| | |
|---|---|
| Temperatura d'esercizio | -5 - 40 °C |

### Testo

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | Fissaggio con morsetto |
| Interruttore/pulsante a bilanciere | Per interruttori/pulsanti a bilanciere |

### Identificazione

| | |
|---|---|
| Disposizione di montaggio | Elemento di controllo |

### Adatto per

A.1 / A.8 / C.1 / C.8

### Sostenibilità

| | |
|---|---|
| Senza alogeni | Sì |
| Conformità REACH – SVHC free | Sì |
| Conformità ROHS | Sì |
| Cradle to Cradle Certified® Ambito di applicazione completo | Bronze, version 4.1 |