
Scheda tecnica del prodotto
WDE303516



WDE303516

Interruttore doppio 16 AX - 250 V

Caratteristiche tecniche

Corrente	
Corrente di commutazione	16 AX (200W LED (SBL))
Installazione, montaggio	
Montaggio su	Montaggio a incasso
Condizioni di impiego	
Tensione nominale	250 V
Frequenza	
Frequenza	50 - 60 Hz
Materiali	
Colore	Grigio
Codice RAL	7035
Finitura superficiale	Opaco
Materiale	Metallo Plastica
Trattamento	Non trattato
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %
Identificazione	
Disposizione di montaggio	Elemento base
Connettività	
Tipo di montaggio/installazione	Montaggio a uncino
Controlli e indicatori	
Numero di tasti	2
Serie	
Serie	71 x 71 mm
Profondità di installazione	32 mm
Profondità delle scatole da incasso	35 mm
Protezione	
Resistenza agli urti IK	IK07
Utilizzabile in classe IP superiore	IP44 in combinazione con set di guarnizioni
Corrente	
Corrente nominale	16 A
Connessione	
Tipo di connettore	Morsetto a innesto
Testo	
Tipo di montaggio	Per installazione singola
Tipo di connessione	Con morsetti a molla
Illuminazione	Per illuminazione e commutazione di controllo
Pulsante	No
Sostenibilità	
Senza alogeni	Sì
Conformità ROHS	Sì