
Scheda tecnica del prodotto
WNC165



WNC165

IP55

Presa SCHUKO tripla orizz. con coperchio Serie W.1 grigio/grigio chiaro opac

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego	
Tensione nominale	250 V
Corrente	
Corrente nominale	16 A
Condizioni d'uso	
Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
Frequenza	
Frequenza	50 - 60 Hz
Materiali	
Colore	Grigio
Codice RAL	7011
Finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %
Serie	
Altezza	76 mm
Larghezza	217 mm
Profondità	64 mm
Numero di unità	3
Profondità delle scatole da incasso	0 mm
Profondità di installazione	65 mm
Connessione	
Tipo di connettore	Terminale a vite
Sezione del cavo	1,0 - 2,5 mm^2
Sezione conduttore flessibile senza guaina	1,0 - 2,5 mm^2
Installazione, montaggio	
Montaggio su	Montaggio a parete
Posizione di montaggio/collegamento	Orizzontale
Connettività	
Tipo di connessione	Terminale a vite
Con montaggio ad artiglio	No
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
Equipaggiamento	
Tipo di connettore/spina presa	SCHUKO
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	Sì
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No
Acessori	
Con portaetichetta	No
Pre-equipaggiato con	3 prese
Porta / coperchio	
Tipo di coperchio	Coperchio a cerniera con chiusura automatica, bloccabile in posizione finale
Numero di moduli	
Numero di moduli	3

Protezione	
Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter)	Sì
Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Utilizzabile in classe IP superiore	IP55 con coperchio chiuso

Funzioni	
Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No

Identificazione	
Con serigrafia	No

Testo	
Serigrafia	Senza serigrafia
Custodia	Scatola completa
Cablaggio	Inserti con cablaggio passante
Protezione	Otturatore di protezione sugli alveoli
Tipo di connessione	Con morsetti a molla
Etichettatura	Senza etichettatura

Adatto per
W.1

Sostenibilità	
Senza alogeni	Sì
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì