Scheda tecnica del prodotto
WNC192



WNC192

IP55

Presa SCHUKO W.1 coperchio a cerniera ed alta prot. da contatti giallo a parete

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego	
Tensione nominale	250 V
Corrente	
Corrente nominale	16 A
Condizioni d'uso	
Temperatura d'esercizio	-15 - 30 °C
Frequenza	
Frequenza	50 - 60 Hz
Materiali	
Colore	Grigio
Codice RAL	7011
Finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Epossidico
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %
Serie	
Altezza	76 mm
Larghezza	76 mm
Profondità	63,10 mm
Numero di unità	1
Profondità delle scatole da incasso	0 mm
Profondità di installazione	65 mm
Altezza della banda P-touch del portaetichetta	0 mm
Connessione	
Tipo di connettore	Morsetto a innesto
Sezione del cavo	1,0 - 2,5 mm²
Sezione conduttore flessibile senza guaina	1,0 - 2,5 mm²
Installazione, montaggio	
Montaggio su	Montaggio a parete
Posizione di montaggio/collegamento	Orizzontale
Connettività	
Tipo di connessione	Raccordo a innesto
Con montaggio ad artiglio	No
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite
Equipaggiamento	
Tipo di connettore/spina presa	SCHUKO
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	Sì
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No
Acessori	
Con portaetichetta	No
Pre-equipaggiato con	Presa
Porta / coperchio	
Tipo di coperchio	Coperchio a cerniera con chiusura automatica, bloccabile in posizione finale

Scheda tecnica del prodotto
WNC192

Numero di moduli	
Numero di moduli	1
Protezione	
Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter)	Sì
Resistenza agli urti IK	IK07
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Utilizzabile in classe IP superiore	IP55 con coperchio chiuso
Funzioni	
Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No
Identificazione	
Con serigrafia	No
Testo	
Serigrafia	Senza serigrafia
Custodia	Scatola completa
Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a molla
Etichettatura	Senza etichettatura
Morsetto	Con morsetto di giunzione a 2 conduttori Wago per il cablaggio Con 2 punti a scatto per morsetti di giunzione a 2 conduttori Wago nel pavimento dell'edificio
Adatto per	
W.1	
Sostenibilità	
Senza alogeni	Sì
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì