
Scheda tecnica del prodotto
WWS6011WP



WWS6011WP

IP44

Presa con messa a terra e coperchio USA/CANADA NEMA 5-15 R wg UP IP44 bianc luc.

Caratteristiche tecniche

Condizioni di impiego

Tensione nominale	125 V

Corrente

Corrente nominale	15 A

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-5 - +35 °C

Frequenza

Frequenza	50 - 50 Hz

Materiali

Colore	Bianco
Codice RAL	1013
Finitura superficiale	Lucido
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato
Contiene materiale riciclato (% del peso totale della plastica)	0 %

Serie

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	52,2 mm
Numero di unità	1
Profondità delle scatole da incasso	40 mm
Profondità di installazione	19 mm

Connessione

Tipo di connettore	Terminale a vite
Sezione del cavo	1,0 - 2,5 mm^2

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso

Connettività

Tipo di connessione	Terminale a vite
Con montaggio ad artiglio	Sì
Tipo di montaggio/installazione	Fissaggio a vite Montaggio a uncino

Equipaggiamento

Tipo di connettore/spina presa	NEMA
Inserto centrale ruotato	No
Con coperchio a cerniera	Sì
Con spinotto di protezione rotondo	No
Con lampada di segnalazione	No
Con serratura	No

Acessori

Con portaetichetta	No
Pre-equipaggiato con	nessuno

Porta / coperchio

Tipo di coperchio	Coperchio a cerniera con chiusura automatica

Numero di moduli

Numero di moduli	1

Protezione	
Con otturatore di protezione sugli alveoli (shutter)	No
Resistenza agli urti IK	IK05
Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP44
Funzioni	
Con illuminazione di orientamento	No
Con illuminazione funzionale	No
Identificazione	
Con serigrafia	No
Testo	
Custodia	Piastra centrale
Cablaggio	Possibilità di cablaggio passante
Protezione	Senza protezione elevata contro i contatti
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Etichettatura	Senza portaetichetta
Sostenibilità	
Conformità REACH – SVHC free	Sì
Conformità ROHS	Sì