
Scheda tecnica

Article number
111-25200 **T250XL**



Categoria Prodotto	Fascette di cablaggio in poliammide 6.6 standard
Materiale	Poliammide 6.6 (PA66)
Colore	Nero (BK)

Carico rottura min	1115 N
Certificazioni	ANSI/UL 1565, ANSI/UL 62275, ANSI/UL 746B
Cont. conf.	25 Pz.
Dentatura	A dentatura interna
Infiammabilità	UL 94 V2
Largh. (W)	12,4 mm
Lungh. (L)	1030,0 mm
Peso Netto	0,015436 kg
Quantità per	imballo
Serraggio riapribile?	No
Stabilizzato ai raggi UV (Sì/No)	No
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +85 °C
UL-File Number	E64139
Utensile	ProCut 9 no battery, MK9P, MK9P w/ Upper air, EVO9, EVO9SP, EVO9HT, EVO9i, EVO9iSP, EVO9iHT
Variante	A dentatura interna
Zero Alogeni	Sì
Ø legat. max	305,0 mm
Ø legat. min	12,0 mm

HF RoHS

created on 10. April 2026, 6:39 pm

Con riserva di modifiche tecniche ed errori. Spetta al cliente verificare l'idoneità per un'applicazione specifica mediante test.