Scheda tecnica

Article number
156-00306 T50ROC1B

Categoria Prodotto	Fascette di fissaggio 2-piece con clip per tubo
Famiglia Prodotto	per l'instradamento multiplo
Materiale	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS), Poliammide 6.6 ad elevata resistenza meccanica, stabilizzata al calore (PA66HIRHS)
Colore	Nero (BK)

(RecyclateContent)	0 %
Altezza (H)	1,2 mm
Carico rottura min	225 N
Conformità RoHS	Sì
Cont. conf.	500 Pz.
Fascetta di cablaggio	Poliammide 6.6 stabilizzata al calore (PA66HS)
Infiammabilità	UL 94 HB
Largh. (W)	4,6 mm
Lungh. (L)	202,0 mm
Metodo di fissaggio	Clip Omega
Quantità per	confezione
Spessore (T)	1,2 mm
Temp. di esercizio - °C	da -40 °C a +105 °C
Ø legat. max	45,0 mm
Ø legat. min	4,0 mm
Utensile	ProCut 9 no battery, MK3PNSP2, EVOcut, MK7P, MK10-SB, MK20, EVO7, EVO7SP, EVO7i, EVO7iSP, EVO9, EVO9SP, EVO9i, EVO9iSP

RoHS

created on 3. April 2026, 11:29 am

Con riserva di modifiche tecniche ed errori. Spetta al cliente verificare l'idoneità per un'applicazione specifica mediante test.