72238C



Telecamera minidome IP 2 Mpx

Ottica fissa 2,8 mm

Illuminatore IR con portata 30 m e funzione SMART IR

Illuminatore LED a luce bianca

Tecnologia ADL - Accensione dinamica degli illuminatori

Supporto tecnologia IVS DIRECT

Gestisce comandi tramite richieste HTTP

Grado di protezione IP67 e grado antivandalo IK10

Accessori

53022	53033	53050 + 53022
		
Back box da esterno IP66	Back box IP40	Staffa a parete da esterno (necessita di 53022)

53051 + 53022	53053 + 53050 + 53022	53012 + 53050 + 53022
		
Staffa a soffitto (necessita di 53022)	Collare da palo (necessita di back box+staffa ad angolo)	Staffa per montaggio ad angolo (necessita di back box+staffa ad angolo)

53034

Staffa a parete da interno

72238C [0032]	
Sensore	1 / 2.8" CMOS
Risoluzione	2 Mpx (1920 x 1080p)
Algoritmo di compressione	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 MJPEG (SUB/THIRD)
Frame rate	Fino a 30 fps in 2 Mpx
Streaming contemporanei	3 MAIN: max 2 Mpx, SUB / THIRD: D1
Illuminazione minima	0.008 lux @F1.6 (AGC ON), 0 lux (LED ON)
Ottica	Fissa 2.8 mm @ F1.6
Electronic shutter	1/3 s ÷ 1/100000 s
Video bitrate	64 Kbps - 6 Mbps (VBR / CBR)
Analitici a bordo telecamera	Anomalia video, area intrusione, attraversamento linea, gestione oggetti
ROI (aree di interesse)	Impostabili
HLC / BLC	Sì / Sì
Auto White Balance	Sì
Funzione WDR / DNR	HWDR / 3D DNR
Privacy Zones / Motion Detection	Sì / Sì
Illuminatore IR	Portata 30 m, SMART IR
Illuminatore a luce bianca	Portata 30 m
Protocolli Network	IPv4, IPv6, RTSP, PPPoE, DDNS, 802.1x, SMTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPs
Compatibilità NVR	Compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme ONVIF profilo S
Monitoraggio remoto	Browser IE, IVS Manager e Metronet
Menu OSD	Sì
Interfaccia network	1 x RJ-45
Interfaccia audio	1 IN / Microfono integrato
SD card	Slot integrato, fino a 256 GB
Custodia	Lega alluminio, passaggio cavi interno, regolazione meccanica su 3 assi
Grado di protezione/ antivandalo	IP67/ IK10
NDAA	Sì
Condizioni operative	-30 °C ÷ 60 °C, U.r. < 95 %
Dimensioni e peso	Ø 95 × 83 mm, 450 g
Alimentazione e assorbimento	12Vcc / PoE Max 500 mA

IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com

IESS si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso