68108K

NVR H.265 6 Mpx



Sistema operativo Embedded (Linux)

Standard Video 6Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p

8 canali IP

Switch PoE integrato a 8 porte

1 uscita VGA e 1 uscita HDMI fino a 4K

Installabile 1 hard disk fino a 10 TB

Fanless

Compatibile con telecamere AI della linea IVS

Accessori		
53311		HDD 1 Tb high profile
53312		HDD 2 Tb high profile
53314		HDD 4 Tb high profile
53316		HDD 6 Tb high profile
53038		Modulo 16 IN / 6 OUT per DVR/NVR linea IVS

68108K [1092]	
Sistema operativo	Embedded (Linux)
Standard Video	8 Mpx, 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p
Canali video	8 canali IP
Compressione	H.265S / H.265+ / H.265 / H.264
Network bandwidth	80 Mbps / 80 Mbps
Streaming	Dual streaming
Frame rate	30 fps in 8 Mpx, 6 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, 720p
Capacità di decodifica	1 × 8Mpx in 30fps; 6 ×1080p in 30fps
Playback	1-8 canali
Visualizzazione live	1/4/6/8/9
Uscite video	1 x VGA (fino a 1080p) 1 x HDMI (fino a 4K)
Metodo di ricerca	Intervallo, Data, Evento, Tag e smart search
Ingressi / Uscite Audio	8 x IN da telecamere IP connesse - 4 IN (RCA) - 1 OUT (RCA)
Azioni su allarme	Registrazione, snapshot, preset, e-mail
Switch PoE	8 porte PoE 100M, standard IEEE802.3af/at, portata max 72 W
Interfaccia Network	1 x Ethernet RJ45 10/100/1000 Mbps
Protocolli	TCP / IP, IPv4, IPv6, UDP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, NTP, HTTP, SMTP, HTTPs, 802.1x, RTSP, RTP, RTCP, WebSocket, SNMP, IGMP, ONVIF
Max HDD installabili	1 (non in dotazione) max 10 TB
Fanless	Sì
Max utenti contemporanei	64
Compatibilità telecamere	Compatibile con telecamere della linea IVS in configurazione diretta e ONVIF Profilo S in configurazione manuale
Compatibilità browser	Chrome, Firefox
Compatibilità Smartphone	app METRONET (per ANDROID e iOS)
Software di gestione locale (incluso)	Sì (IVS MANAGER in dotazione)
Interfaccia USB	2 x USB 2.0
Interfacce di controllo	Mouse USB (in dotazione)
Temperatura di funzionamento	Da -10°C a +50°C U.R. 10-90%
Dimensioni	L 300 x H 45 x P 249 mm
Assorbimento	10 W max (senza HDD)
Alimentazione	230Vca - 48Vcc / 1,8 A con alimentatore esterno

IMQ CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2015
IMQ CERTIFIED ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ISO 14001:2015

IESS srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000 €
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com

IESS si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso