79136



Telecamera bullet IP AI 4 Mpx

Ottica fissa 2,8 mm

Framerate fino a 30 fps in 4 Mpx

Illuminatore IR con portata 30 m, funzione SMART IR

Gestisce comandi tramite stringhe HTTP

Grado di protezione IP67 e antivandalo IK10

	79136 [1016]
Sensore	1/3" CMOS
Risoluzione	4 Mpx (2560 × 1440p)
Compressione video	H.265 / H.264 / MJPEG (sub)
Frame rate	fino a 30 fps in 4 Mpx
Streaming contemporanei	2
Streaming	4 Mpx/720p
Illuminazione minima	0.005 lux in F1.6, AGC ON; 0 lux con IR ON
Ottica	fissa 2,8 mm @ F1.6
FoV H/V/D	102,5°/55°/122°
Electronic shutter	1/2 s - 1/100000 s
Algoritmo di compressione audio	G.711 A/μ
Analitici basati su AI	anomalia video, attraversamento linea (classificazione uomo/veicolo), intrusione (classificazione uomo/veicolo), gestione oggetti
ROI (aree di interesse)	8
True Day&Night	sì
Funzioni miglioramento immagine	BLC / HLC / FLK / Auto AGC / AWB / HWDR / DNR
Defect Correction	auto
Illuminatore IR	portata 30 m, funzione SMART IR
Privacy Zones / Motion Detection	sì / sì
Protocolli network	TCP, Onvif, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, UPnP, SMTP, FTP, HTTP, HTTPS, QoS, PPPoE
Compatibilità NVR	compatibilità con NVR linea IVS in configurazione diretta e conforme Onvif profili S e G
Monitoraggio remoto	Browser Internet, IVS Manager ed Metronet (tramite DVR/NVR linea IVS)
Numero massimo di utenti contemporanei	3
Interfaccia network	1 × RJ-45
Interfaccia audio	1 × MIC IN
Slot per memory card	Micro SD Card fino a 256 GB (non in dotazione)
Case	lega di alluminio, passaggio cavi interno, regolazione su tre assi
Grado di protezione	IP67
Antivandalo	IK10
Dimensioni	L 75 x H 75 x P 168 mm
Assorbimento massimo	450 mA
Alimentazione	12 Vcc / PoE
Umidità relativa	< 95 %
Temperature operative	–30 - 60 °C
Peso	380 g

IESS s.r.l.
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com

IESS s.r.l. si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche del prodotto senza preavviso