
SCHEDA PRODOTTO



(l'immagine del prodotto ? puramente indicativa)

Codice

38FFYGR

Descrizione

3X2XAWG18 FTP INTERCONN

Famiglia

CAVI SERIALI BUS PER ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE

Specifiche costruttive ed elettriche

Conduttore 1	CuSn 7x0,40mm
Conduttore 1 (Resistenza)	19,2 Ohm/Km
Colore conduttori	Rosso/Nero Bianco/Nero Verde/Nero
Diel./isolam.	PE 2,3 mm
Schermo (Lamina1)	3x AL/Pet 100 %
Guaina Esterna	PVC antifiamma Grigio
Guaina Esterna (Diametro)	10,1 mm
Impedenza caratteristica	50 15 Ohm
Capacit? mutua o del cavo coassiale	MUTUA 90 pF/m
Velocit? di propagazione	66 %
Induttanza caratteristica	0,6 mH/Km
Filo di continuit?	CUSn 0,40 mm
Tensione nominale	300 V
Temperatura di impiego	-20 / +80 ?C
Isolamento guaina	C-4 (U0=400V)
Tensione di prova	2,5 KVac
Raggio minimo curvatura	10 x O.D.
Peso	12,3 Kg/100m
Note	Twistatura a coppie CPR Classe di reazione al fuoco secondo EN 50575: Fca

Caratteristiche elettriche

Freq. *MHz*	Atten. *dBx100m*	RL *dB*

Altre informazioni

Confezioni	Conformit? norme
Su richiesta	*IEC 332-1-2* *CEI-UNEL 36762*

Applicazioni

Cavi bilanciati per reti Profi, Field, Lon, Can, Mod, Inter - BUS e Dali. Supportano i principali protocolli di trasmissione come EIA RS-232, EIA RS-422, EIA RS-485.
Idonei alla coabitazione con cavi energia 450/750V e 0.6/1kV.

Marcatura

Data, ITC, articolo, metri

ITC S.R.L.
Via Bora, 4
48012 Bagnacavallo
Ravenna - Italy

Tel. 0545 60470

www.itc-belden.com

REV.24/09/2019 11:39:01