
Biglamp_P HP

Pendelleuchte | 90-305 V AC /176-280 V DC
56 x powerLEDs 230 W DC - 250 W AC | CRI 80
70615C30







Technische Daten	
Typ	Oberfläche
Installationsposition	Decke
Installationsumgebung	Indoor
Lichtquelle	LED
Circuit structure	powerLEDs
Optik	Medium Flood
Light emission direction	frontal
Lampe Nennleistung	230 W DC
Gesamtleistung	250 W
Lichtstrom (Lichtquelle)	38042 lm
Nominale Eingangsspannung	220 - 240 V AC
Eingangsspannungsbereich	90 - 305 V AC
Frequency	47 - 63 Hz
Ähnlichste Farbtemperatur / Tone	5700 K
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Gleichstrom/Gleichspannung	AC
Isolierklasse	1
IP	IP66
IK	IK08
Glühdrahtprüfung	850°
Direkte Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Ja
CE	Ja
Einschließlich Driver	Driver
Leuchte dimmbar	Nein
Schwenkbarkeit	Orientabile
Gesamtwinkel (vertikale Ebene)	180 °
Gesamtwinkel (horizontale Ebene)	0 °
Drehbarkeit	Nein
Begehbarkeit	Nein
Überrollbarkeit	Nein
Einschließlich Kabel	Ja
Kabellänge	0.6 m
Harzbeschichtung	Nein
Typ Lichtabstrahlung	Einflammig
Oberfläche Seitenwind ausgesetzt	0.018 m²
Oberfläche dem Wind ausgesetzt - Plan	0.134 m²
Nettogewicht	11.3 Kg
Schutz vor elektrostatischen Entladungen	Ja
Schutz vor Stoßspannungen	Ja
Technische Merkmale des Produkts	Heat Proof

Oberfläche Oberfläche Gehäuse	
Material	Stranggepresstes Aluminium EN AB - 46100
Farbe	Aluminium

Oberfläche Oberfläche diffusor	
Material	Glas
Farbe	Transparent

Oberfläche Oberfläche bügel	
Material	Verzinktes Eisen
Farbe	Text brilliant grey RAL 9006
Bearbeitungstyp	Pulverbeschichtung mit duroplastischen Pulvern

Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.

Pendelleuchte | 90-305 V AC /176-280 V DC | 56 x powerLEDs 230 W DC - 250 W AC | CRI 80

70615C30

Single emission pendant luminaires for indoor application. The cold white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 56 powerled LEDs with CCT of 5700 K and a CRI 80; the source luminous flux is 38042 lm, with a 165.4 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of die-cast aluminium en ab - 46100 and features a aluminium finish; the diffuser is made of glass.

The ingress protection degree is IP66; the total weight is of 11.3 kg.

The total absorbed power is 250 W The power supply cable is included and features a 0.6 m length.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Energieeffizienzklasse
Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse E.

Illuminotechnical Eigenschaften	
Lichtstrom (Lichtquelle)	38042 lm
Farbtemperatur	5700 K
Standard Deviation of Colour Matching	5 Step MacAdam
Farbwiedergabeindex	80 Ra
Standardumgebungstemperatur	-20 / +70°C
Typische Temperatur am Glas	40°C

LED Life / Failure Ratio
L70 B10 C0 363000h (at Tj 65 Ta 25)
L80 B10 C0 237566h (at Tj 65 Ta 25)
L90 B10 C0 151000h (at Tj 65 Ta 25)

Linea Light Group reserves the right, without any advance notice, to change the characteristics of their products, as well as the availability of the same at any time. No product, relative technical data, illustrations and information are binding for Linea Light Group. Linea Light Group will not be held liable for any illustration, text and/or translation\ errors. All values indicated are measured values. There is a +/- 10% tolerance for the flow, CCT and power data.