LPCB7191K20

ZESTAW: PRZYCISK PODWÓJNY, SAMOCZYNNY POWRÓT, 2 KRYTE, CZARNY-CZARNY/↑ ↓. ADAPTER MONTAŻOWY. ZESTYKI 2NO, ZACISKI ŚRUBOWE.



Charakterystyka ogólna			
Kolor			Czarny/czarny
Typ pozycji			Przycisk podwójny, oba kryte
Stopień ochrony według IEC			IP66, IP67 oraz IP69K
Właściwości elektryczne			
Znamionowe napięcie izolacji Ui IEC/EN		V	690
Prąd roboczy termiczny umowny Ith, IEC ≤ 40°C		A	10
Przewodność			1mA 5V
Oznaczenie UL/CSA i PN-EN 60947-5-1			A600 Q600
Prąd roboczy AC15			
	12 V	A	6
	24 V	A	6
	48 V	A	6
	120 V	A	6
	240 V	A	3
	400 V	A	1.9
	480 V	A	1.5
	500 V	A	1.4
	600 V	A	1.2
Prąd roboczy DC13			
	12 V	A	3
	24 V	A	3
	48 V	A	1.5
	125 V	A	0.55
	250 V	A	0.27
	440 V	A	0.15
	500 V	A	0.13
	600 V	A	0.1
Rezystancja zestyków		mΩ	≤20
Właściwości mechaniczne			
Siła zadziałania		kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Trwałość mechaniczna		cycles	1000000
Zacisk śrubowy			Śruba
Przekrój przewodu			
IEC			
	maks.	mm²	1 or 2 / 2.5
Adapter do montażu			LPXAU120
Dane techniczne UL			
Stopień ochrony według UL			Typ 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Warunki otoczenia			
Temperatura			
Temperatura pracy			

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding

		min.	°C	-25
		maks.	°C	+70
	Temperatura składowania			
		min.	°C	-40
		maks.	°C	+85

Certyfikaty i zgodność

Zgodność	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Certyfikaty	
	CCC
	cULus
	EAC
	RINA

The characteristics described in this document are subject to updates or modifications at any time. The descriptions, technical and functional information, illustrations and instructions in this brochure are purely illustrative, and are consequently not contractually binding