

SCN-ACG0MIT.01

Gateway KNX per climatizzatori Mitsubishi, montaggio da incasso



Descrizione prodotto:

L'interfaccia KNX consente l'integrazione dei climatizzatori Mitsubishi Domestic, Mr. Slim e City Multi nei sistemi KNX. L'ingombro ridotto consente il collegamento diretto all'unità interna.

Funzioni prodotto:

- **Ingombro ridotto per il collegamento all'unità interna del climatizzatore**
- L'unità interna può essere gestita contemporaneamente sia da KNX che dalle unità di comando Mitsubishi ad esso associate
- **Funzioni per aumentare l'efficienza energetica**
- L'alimentazione è fornita tramite il bus KNX
- Controllo dell'unità di climatizzazione tramite sensori di temperatura e termostati KNX
- Memorizzazione e richiamo di scenari KNX
- Comunicazione bidirezionale
- Il cavo di collegamento è incluso nella fornitura
- Messa in servizio tramite ETS
- Con contatore delle ore di funzionamento e segnalazione di guasto
- Dimensioni (H x L x P): 59 x 36 x 21 mm

Dati tecnici:

Dispositivo	Tipo di dispositivo	Gateway per unità di climatizzazione
	Codice articolo	SCN-ACG0MIT.01
	EAN / GTIN	4251916100278
	Dimensioni (H x L x P)	59 x 36 x 21 mm
	Peso lordo (incl. imballo)	0.115 kg
	Classe di protezione	IP20
	Posizione di montaggio	qualsiasi
	Peso netto	0.03 kg
Uscite	Condizionatori compatibili	Mitsubishi Electric Domestic, Mr. Slim, City Multi
KNX	Tensione nominale KNX	30 V DC SELV
	Intervallo di tensione KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Comunicazione KNX	TP-256 con supporto per Long Frame
	Programma applicativo KNX	a partire da ETS 5 (versione più recente)
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente durante il funzionamento	-25 ... +60 °C
	Stoccaggio	-40 ... +85 °C
Collegamenti	Lunghezza del cavo di collegamento	1,5 m
	Tipo di collegamento KNX	Terminale a innesto KNX
	Sezione cavo KNX	Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm

Esempio di collegamento:

