

VC-08P82.01S

Touch panel KNX VisuControl Plus, display da 8 pollici / 20,3 cm, Secure



Descrizione prodotto:

Il pannello touch VisuControl Plus con display in vetro ad alta risoluzione da 8 pollici consente la visualizzazione e il controllo intuitivi delle funzioni dell'edificio come illuminazione, schermatura, clima e scenari. Con funzione SIP integrata, collegamento a telecamere IP, funzioni logiche e accesso remoto, offre una funzionalità completa per edifici intelligenti. Con KNX Data Secure.

Funzioni prodotto:

- **Touch display capacitivo in vetro con alta risoluzione (1280 x 800 pixel)**
- Gestione dell'illuminazione, schermature, termoregolazione, scenari personalizzati e comando audio/video. Visualizzazione di valori analogici e notifiche di allarmi tecnici
- Fino a 1000 indirizzi KNX o 500 widget grafici
- **Con altoparlante e microfono per funzioni videocitfoniche SIP (Richiede un server VoIP)**
- **Timer giornaliero/settimanale/astronomico** (125 canali con 10 tempi di commutazione ciascuno)
- Notifiche tramite testo e audio per avvisi (p.es. allarmi) e informazioni
- Integrazione di telecamere IP
- Accesso remoto tramite l'app gratuita MDT VisuControlPlus (Android / iOS / Windows)
- I/O digitale per integrazione e segnalazione del campanello
- Con sensore di luminosità e prossimità
- Gestione con codici PIN fino a 10 utenti
- Pagina preferiti per funzioni utilizzate più spesso
- Creazione automatica di comandi centralizzati per ogni stanza (illuminazione / oscuramento / multimedia)
- Connessione cloud, backup e ripristino tramite USB
- Funzione di pulizia per la cura del display
- Con funzioni logiche, scenari e simulazione di presenza
- **KNX Data Secure**, accoppiatore bus integrato
- Con piastra per il montaggio da parete in orizzontale o verticale su scatola rettangolare da 3,4,6 posti e su altre scatole (verificare i modelli)
- Dimensioni (H x L x P): 153 x 233 x 16 mm

Dati tecnici:

Dispositivo	Tipo di dispositivo	VC Touchpanel
	Codice articolo	VC-08P82.01S
	EAN / GTIN	4251916147655
	Colore	Nero
	Diagonale dello schermo	20,3 cm / 8 pollici
	Risoluzione	1280 x 800 Pixel
	Dimensioni (H x L x P)	153 x 233 x 16 mm
	Peso lordo (incl. imballo)	1.02 kg
	Classe di protezione	IP20
	Tipo di montaggio e fissaggio	Montaggio da incasso ^{*1}
	Posizione di montaggio	orizzontale + verticale
	Luminosità tipica	300 cd/m ²
	Touchscreen	Vetro capacitivo
	Peso netto	0.64 kg
Dati nominali	Tensione di alimentazione U	12 ... 32 V CC
	Consumo energetico	< 16 W
Ingressi	Ethernet	1 x 1000BASE-T (1 Gbit/s)
KNX	Tensione nominale KNX	30 V DC SELV
	Intervallo di tensione KNX	21 ... 31 V DC SELV
Condizioni ambientali	Temperatura ambiente durante il funzionamento	0 ... 30 °C
	Stoccaggio	-20 ... +70 °C
	Umidità	5 ... 80 %
	Formazione di condensa consentita	No
Collegamenti	Tipo di collegamento	1 x RJ45, 1 x USB 2.0, 1 x USB OTG, 1 x KNX, 1 x Morsetto a vite I/O a 4 poli, 1 x Morsetto a vite di ingresso DC a 2 poli
	Sezione conduttore terminale a vite (1 conduttore)	0,5 ... 1,5 mm ²
	Tipo di collegamento KNX	Terminale a innesto KNX
	Sezione cavo KNX	Conduttore rigido 0,6 ... 0,8 mm

^{*1} Installazione tramite adattatore di montaggio

Esempio di collegamento:

