



## Caratteristiche


Uso: Interno  
Tipo installazione: SOSPENSIONE  
Emissione: DIRETTA  
Optica: SPOT  
Colore: NERO  
H: 500mm  
Ø: 40mm  
Made in: EU  
Garanzia: 5 anni

## Dati tecnici

IP: 20  
Classe di isolamento: I  
Tensione di alimentazione: 220-230V 50/60 Hz

## Sorgente

Attacco: GU10 mini Ø35mm (lamp not included)  
Potenza sorgente: MAX 10W LED



[COLLINS SP: Visualizza maggiori info sul prodotto](#)

## SCHERMI



DIFFUSORE D.40 OPALE X SPOT BI/NE/LG/DG

**112901.99**

## ACCESSORI DI MONTAGGIO



ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 BI

**112913.01**



ROSONE TONDO 4X ORIZZONTALI D180 NE

**112913.02**



ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 BI

**112914.01**



ROSONE TONDO 12X ORIZZONTALI D300 NE

**112914.02**



ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 BI

**112915.01**



ROSONE TONDO 12X VERTICALI D350 NE

**112915.02**



ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 BIAN

**112916.01**



ROSONE LINEA. 12X ORIZZONTALI L.780 NERO

**112916.02**



ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 BIAN

**112917.01**



ROSONE LINEA. 12X VERTICALI L.1500 NERO

**112917.02**



BRIDGE SYSTEM: ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS B

**112922.01**



BRIDGE SYSTEM: ADAT. ALL-TRACK ELET/MEC ON/OFF C/MORS N

**112922.02**



ROSONE PLAFONE D. 55 BIANCO

**112905.01**



ROSONE PLAFONE D. 55 NERO

**112905.02**



ROSONE PLAFONE D. 55 LIGHT GREY

**112905.23**



ROSONE PLAFONE D. 55 DARK GREY

**112905.24**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 BIANCO

**112906.01**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 NERO

**112906.02**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 LIGHT GREY

**112906.23**



ROSONE INCASSO DIAM. 40 DARK GREY

**112906.24**



ROSONE LINEARE 3 X L=620 BIANCO

**112907.01**

|                                                                                     |                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
|     | ROSONE LINEARE 3 X L=620 NERO                           | 112907.02 |
|     | ROSONE LINEARE 3 X L=620 LIGHT GREY                     | 112907.23 |
|     | ROSONE LINEARE 3 X L=620 DARK GREY                      | 112907.24 |
|    | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 BIANCO                      | 112908.01 |
|    | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 NERO                        | 112908.02 |
|  | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 LIGHT GREY                  | 112908.23 |
|  | ROSONE CIRCOLARE 3 X D. 200 DARK GREY                   | 112908.24 |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ BIANCO | 112920.01 |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO SENZA FORO 5PZ NERO   | 112920.02 |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ BIANCO   | 112921.01 |
|  | BRIDGE SYSTEM: RACCORDO PASSACAVO CON FORO 5PZ NERO     | 112921.02 |

## LAMPADE



LAMP. LED GU10 MINI 3000K 3W 60°

441400003



Novalux S.r.l. via Marzabotto, 2 40050 Funo di Argelato (BO) Italy  
Tel: +39 051 860558 · Fax +39 051 6647859 · Mail: [info@novalux.it](mailto:info@novalux.it) · P.IVA 00536541204 · [novalux.com](http://novalux.com)  
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di SLV GmbH

La presente scheda tecnica è di proprietà di Novalux S.r.l., tutti i diritti riservati. Novalux S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alcuno.  
Ultimo aggiornamento: 9/6/2026, 14:10:41