Contenitori da esterno in vetroresina per la distribuzione di energia
Serie ARE/ST2-ST3
ACCESSORI

TELAIO per FISSAGGIO a PAVIMENTO

Codice	Accessorio per serie:	Dimensioni		
		Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Altezza (mm)
S059997K	ARE/ST2 ARE/ST3	470	150	70*

*Altezza totale completa di zanche.



Caratteristiche tecniche:
- Acciaio Fe 360 B secondo UNI EN 10025 del 1990.
- Zincatura a caldo secondo la norma CEI 7-6.

Caratteristiche del manufatto:
- Il telaio è adatto per essere montato al colonnino stradale tipo Triveneto per il fissaggio a pavimento.
- Riferimento a disegno OEC n° 59997/5.
- Il telaio viene fissata al colonnino con quattro viti da M8 a testa esagonale in acciaio zincato.

Accessori:
- ARE/ST3 (pag. 129).
- ARE/ST2 (pag. 128).

TELAIO di ANCORAGGIO e PROTEZIONE

Codice	Accessorio per serie:	Dimensioni		
		Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Altezza (mm)
S065354K	ARE/ST2 ARE/ST3	190	470	1005*

*Altezza senza zanche.



Caratteristiche tecniche:
- Acciaio Fe 360 B secondo UNI EN 10025 del 1990.
- Zincatura a caldo secondo la norma CEI 7-6.

Caratteristiche del manufatto:
- Il telaio è adatto per essere montato su colonnini stradali per il loro ancoraggio al suolo e la protezione contro gli urti.
- Riferimento a disegno OEC n° 65354/00.
- Il fissaggio del telaio al colonnino viene effettuato con quattro viti sul fondo e due sulla parete posteriore in alto.
- Le viti sono in acciaio zincato da M8 a testa esagonale.

Accessori:
- ARE/ST3 (pag. 129).
- ARE/ST2 (pag. 128).