
# MKKDSH 3/ 3 GY - 1704885

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Morsetto per circuiti stampati, passo: 5 mm, numero poli: 3, colore: grigio, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 5 mm




## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Pezzi/conf. | 50 PZ |
| Quantità di ordinazione minima | 50 PZ |
| GTIN | 4 046356 742511 |
| GTIN | 4046356742511 |
| Sales Key | AAACAA |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| N. poli | 3 |
| Testa della vite del tipo di apparecchio | fessura longitudinale (L) |
| Filettatura | M3 |
| Layout pin | Pinning lineare |

### Indicazioni materiale - custodia

| | |
|---|---|
| Colore custodia | grigio (7042) |

### Quote relative al prodotto

| | |
|---|---|
| Lunghezza [ l ] | 11,1 mm |
| Larghezza [ w ] | 15 mm |
| Altezza [ h ] | 36,5 mm |
| Passo | 5 mm |
| Altezza (senza pin di saldatura) | 31,5 mm |
| Lunghezza pin [P] | 5 mm |
| Misura a | 10 mm |

### Quote per circuiti stampati design

| | |
|---|---|
| Diametro foro | 1,3 mm |

### Dati di confezionamento

| | |
|---|---|
| Confezione | confezionato nel cartone |
| | 50 |

# MKKDSH 3/ 3 GY - 1704885

## Dati tecnici

### Dati di confezionamento

| | |
|---|---|
| Denominazioni confezioni | Pezzi |

### Normative e prescrizioni

| | |
|---|---|
| Attacco a norma | EN-VDE |
| | CUL |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni |
| | Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaods" |

## Classifiche

### eCl@ss

| | |
|---|---|
| eCl@ss 4.0 | 27141109 |
| eCl@ss 4.1 | 27141109 |
| eCl@ss 5.0 | 27141190 |
| eCl@ss 5.1 | 27261100 |
| eCl@ss 6.0 | 27261100 |
| eCl@ss 7.0 | 27440401 |
| eCl@ss 8.0 | 27440401 |
| eCl@ss 9.0 | 27440401 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002643 |
| ETIM 5.0 | EC002643 |
| ETIM 6.0 | EC002643 |
| ETIM 7.0 | EC002643 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 6.01 | 30211801 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121432 |
| UNSPSC 11 | 39121432 |
| UNSPSC 12.01 | 39121432 |
| UNSPSC 13.2 | 39121432 |
| UNSPSC 18.0 | 39121432 |
| UNSPSC 19.0 | 39121432 |
| UNSPSC 20.0 | 39121432 |
| UNSPSC 21.0 | 39121432 |

# MKKDSH 3/ 3 GY - 1704885

## Omologazioni

### Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized / cUL Recognized / SEV / EAC / IECEE CB Scheme / cULus Recognized

Omologazioni Ex

## Dettagli omologazione

| | | | |
|---|---|---|---|
| UL Recognized | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | FILE E 60425 |

| | B | D |
|---|---|---|
| Tensione nominale UN | 125 V | 300 V |
| Corrente nominale IN | 15 A | 10 A |
| mm²/AWG/kcmil | 30-12 | 30-12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| cUL Recognized | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | FILE E 60425 |

| | B | D |
|---|---|---|
| Tensione nominale UN | 125 V | 300 V |
| Corrente nominale IN | 15 A | 10 A |
| mm²/AWG/kcmil | 30-12 | 30-12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| SEV | | https://www.eurofins.ch/de/ | IK-4486 |

| | |
|---|---|
| Tensione nominale UN | 250 V |
| Corrente nominale IN | 24 A |
| mm²/AWG/kcmil | 4 |

| | | |
|---|---|---|
| EAC | | B.01687 |

# MKKDSH 3/ 3 GY - 1704885

## Omologazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| IECEE CB Scheme | CB scheme | http://www.iecee.org/ | CH-10724 |

| | |
|---|---|
| Tensione nominale UN | 250 V |
| Corrente nominale IN | 24 A |
| mm²/AWG/kcmil | 4 |

cULus Recognized c UL us

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it