
Morsetto per circuiti stampati - GMKDS 1,5/ 2-7,62 H1L - 1753899

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Morsetto per circuiti stampati, passo: 7,62 mm, numero poli: 2, colore: verde, Layout Pin: Pinning lineare, Lunghezza pin [P]: 3,5 mm



Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	4 046356 332477
GTIN	4046356332477
Sales Key	AAABEA

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

N. poli	2
Testa della vite del tipo di apparecchio	Philipps Recess con fessura longitudinale (H1L)
Filettatura	M3
Layout pin	Pinning lineare

Indicazioni materiale - custodia

Colore custodia	verde (6021)

Quote relative al prodotto

Lunghezza [l]	9,8 mm
Larghezza [w]	15,24 mm
Altezza [h]	17,3 mm
Passo	7,62 mm
Altezza (senza pin di saldatura)	13,8 mm
Lunghezza pin [P]	3,5 mm
Misura a	7,62 mm

Quote per circuiti stampati design

Diametro foro	1,3 mm

Dati di confezionamento

Confezione	confezionato nel cartone
	50

Morsetto per circuiti stampati - GMKDS 1,5/ 2-7,62 H1L - 1753899

Dati tecnici

Dati di confezionamento

Denominazioni confezioni	Pezzi

Normative e prescrizioni

Attacco a norma	EN-VDE

Environmental Product Compliance

REACh SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Periodo di utilizzo conforme a destinazione senza danni per l'ambiente (EFUP): 50 anni
	Le informazioni sulle sostanze pericolose si trovano nella dichiarazione del fabbricante alla voce "Downlaods"

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27261100
eCl@ss 6.0	27261100
eCl@ss 7.0	27440401
eCl@ss 8.0	27440401
eCl@ss 9.0	27440401

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002643
ETIM 5.0	EC002643
ETIM 6.0	EC002643
ETIM 7.0	EC002643

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211801
UNSPSC 7.0901	39121432
UNSPSC 11	39121432
UNSPSC 12.01	39121432
UNSPSC 13.2	39121432
UNSPSC 18.0	39121432
UNSPSC 19.0	39121432
UNSPSC 20.0	39121432
UNSPSC 21.0	39121432

Morsetto per circuiti stampati - GMKDS 1,5/ 2-7,62 H1L - 1753899

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

EAC / DNV GL / UL Recognized / SEV / IECEE CB Scheme

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

EAC		B.01687

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAE00001EV

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	B	D
Tensione nominale UN	300 V	300 V
Corrente nominale IN	10 A	10 A
mm²/AWG/kcmil	30-14	30-14

SEV		https://www.eurofins.ch/de/	IK-4497

Tensione nominale UN	500 V
Corrente nominale IN	17,5 A
mm²/AWG/kcmil	1.5

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	CH-10787

Tensione nominale UN	500 V
Corrente nominale IN	17,5 A
mm²/AWG/kcmil	1.5

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it