# Connettori per circuiti stampati - FK-MCP 1,5/ 5-STZ2-3,5GY7035BD - 1769142

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)

Connettore per circuiti stampati, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, sezione nominale: 1,5 mm², numero poli: 5, passo: 3,5 mm, collegamento: Connessione a molla Push-in, colore: grigio chiaro, superficie contatti: Stagno

## I vantaggi

- Connessione Push-in rapida senza utensili
- La forza di contatto definita garantisce una stabilità della connessione per lungo tempo
- Comando intuitivo grazie ai pulsanti di azionamento incassati a codifica cromatica
- Il dispositivo di estrazione semplifica la gestione e consente di ridurre le forze di trazione ai punti di contatto,
- Possibilità di prova integrata che consente un controllo rapido e confortevole




## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Pezzi/conf. | 50 PZ |
| Quantità di ordinazione minima | 50 PZ |
| GTIN | 4 046356 447225 |
| GTIN | 4046356447225 |
| Sales Key | AAAEAB |

## Dati tecnici

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Lunghezza [ l ] | 43,3 mm |
| Larghezza [ w ] | 18,4 mm |
| Altezza [ h ] | 12,4 mm |
| Passo | 3,5 mm |
| Misura a | 14 mm |

### Generalità

| | |
|---|---|
| Famiglia articolo | FK-MCP 1,5/..-STZ |
| N. poli | 5 |
| Collegamento | Connessione a molla Push-in |
| Tensione di dimensionamento (III/3) | 160 V |
| Attacco a norma | EN-VDE |
| Corrente nominale $I_N$ | 8 A |

# Connettori per circuiti stampati - FK-MCP 1,5/ 5-STZ2-3,5GY7035BD - 1769142

## Dati tecnici

### Generalità

| | |
|---|---|
| Sezione nominale | 1,5 mm² |

### Dati di collegamento

| | |
|---|---|
| Sezione conduttore rigido min. | 0,14 mm² |
| Sezione conduttore rigido max. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile min. | 0,14 mm² |
| Sezione conduttore flessibile max. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica min. | 0,25 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica max. | 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica min. | 0,25 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda con collare in plastica max. | 0,5 mm² |
| Sezione trasversale conduttore AWG min. | 26 |
| Sezione trasversale conduttore AWG max. | 16 |

### Normative e prescrizioni

| | |
|---|---|
| Attacco a norma | EN-VDE |
| | CUL |

### Environmental Product Compliance

| | |
|---|---|
| China RoHS | Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e |
| | Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia |

## Classifiche

### eCl@ss

| | |
|---|---|
| eCl@ss 4.0 | 27260700 |
| eCl@ss 4.1 | 27260700 |
| eCl@ss 5.0 | 27260700 |
| eCl@ss 5.1 | 27260700 |
| eCl@ss 6.0 | 27260700 |
| eCl@ss 7.0 | 27440309 |
| eCl@ss 8.0 | 27440309 |
| eCl@ss 9.0 | 27440309 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001121 |
| ETIM 4.0 | EC002638 |
| ETIM 5.0 | EC002638 |
| ETIM 6.0 | EC002638 |
| ETIM 7.0 | EC002638 |

# Connettori per circuiti stampati - FK-MCP 1,5/ 5-STZ2-3,5GY7035BD - 1769142

## Classifiche

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 6.01 | 30211810 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121409 |
| UNSPSC 11 | 39121409 |
| UNSPSC 12.01 | 39121409 |
| UNSPSC 13.2 | 39121409 |
| UNSPSC 18.0 | 39121409 |
| UNSPSC 19.0 | 39121409 |
| UNSPSC 20.0 | 39121409 |
| UNSPSC 21.0 | 39121409 |

## Omologazioni

### Omologazioni

Omologazioni

EAC / cULus Recognized

Omologazioni Ex

### Dettagli omologazione

| | | |
|---|---|---|
| EAC | | B.01687 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| cULus Recognized | | http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm | E60425-19920306 |

| | |
|---|---|
| | B |
| Tensione nominale UN | 300 V |
| Corrente nominale IN | 8 A |
| mm²/AWG/kcmil | 28-16 |

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it