Tappi ciechi - ME MAX B-22,5 GNTQ P+F - 2901686

Si ricorda che i dati qui indicati sono estrapolati dal catalogo online. Per informazioni e dati dettagliati, consultare la documentazione per l'utente. Si intendono applicate le Condizioni di utilizzo generali per i download da Internet.
(http://phoenixcontact.it/download)



La figura illustra una versione dell'articolo

Custodie per guide di montaggio, Tappi ciechi per morsetti inutilizzati, larghezza: 20 mm, altezza: 21,6 mm, colore: verde turchese (5018)

RoHS

Dati commerciali

Pezzi/conf.	50 PZ
Quantità di ordinazione minima	50 PZ
GTIN	4 046356 150385
GTIN	4046356150385
Sales Key	ACHABZ

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Abbreviazione	Tappi ciechi
Tipo	ME MAX B-22,5 GNTQ P+F
Cod. Art.	2901686
Tipo di custodia	Custodie per guide di montaggio
Esecuzione	Tappi ciechi per morsetti inutilizzati
Tipo di montaggio	Molla di bloccaggio
Apertura di ventilazione disponibile	no

Misura indicata

Larghezza [w]	20 mm
Altezza [h]	21,6 mm

Dati materiale

Colore (RAL)	verde turchese (5018)
Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Tappi ciechi - ME MAX B-22,5 GNTQ P+F - 2901686

Dati tecnici

Dati materiale

Materiale custodia	Poliammide

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente (trasporto e stoccaggio)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura ambiente (montaggio)	-5 °C ... 100 °C
Temperatura ambiente (esercizio)	-40 °C ... 105 °C (in base alla potenza dissipata)
Umidità dell'aria relativa (trasporto e stoccaggio)	80 %

Note generali

Tipo di nota	Nota per il montaggio:
Nota	Osservare la scheda tecnica della serie di prodotti nell'area download.

Dati di confezionamento

Confezione	50
Denominazioni confezioni	Pezzi
Tipo di confezionamento	Borsa richiudibile

Normative e prescrizioni

Classe di combustibilità a norma UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Periodo per utilizzo conforme: illimitato = EFUP-e
	Nessuna sostanza pericolosa sopra i valori di soglia

Classifiche

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27180400
eCl@ss 4.1	27180400
eCl@ss 5.0	27180500
eCl@ss 5.1	27180500
eCl@ss 6.0	27180800
eCl@ss 7.0	27182702
eCl@ss 8.0	27182702
eCl@ss 9.0	27182702

ETIM

ETIM 2.0	EC001031
ETIM 3.0	EC001031
ETIM 4.0	EC000723
ETIM 5.0	EC001031
ETIM 6.0	EC001031
ETIM 7.0	EC001031

Tappi ciechi - ME MAX B-22,5 GNTQ P+F - 2901686

Classifiche

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Omologazioni

Omologazioni

Omologazioni

UL Recognized

Omologazioni Ex

Dettagli omologazione

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 240868

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.A.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
Italia
Tel. +39 02 660591
Fax +39 02 66059500
http://www.phoenixcontact.it