BL2 PPC7 1201 - Panel PC

1139137

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1139137

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Panel PC (PPC) con grado di protezione IP65, schermo da 7 pollici, processore Intel® Celeron® N3350 e memoria di lavoro da 4 GB.

Dati commerciali

Codice articolo	1139137
Pezzi/conf.	1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima	1 Pezzi
Codice vendita	DRBABB
Codice prodotto	DRBABB
GTIN	4063151086329
Peso per pezzo (confezione inclusa)	1.870 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)	1.280 g
Numero tariffa doganale	84714100
Paese di origine	TW

Dati tecnici

Caratteristiche articolo

Tipo di prodotto	Panel PC

Dati computer

Processore	Intel® Celeron® N3350
Sistema operativo	assente sistema operativo
RAM	4 GB DDR3 SODIMM
Memoria dati	assente memoria dati
Raffreddamento	passivo

Display

Tipo di display	17.8 cm / 7"-TFT
Risoluzione monitor	1024 x 600 Pixel (WVGA), TFT da 7 pollici
Tecnologia touch	proiettivo-capacitivo (PCAP)
Tipo di illuminazione del display	LED
Luminosità	300 cd/m² tipico (regolabile)
MTBF	> 20000 h
Gamma di colori	16,2 milioni di colori
Angolo di lettura inferiore	Touch a 10 punti

Caratteristiche elettriche

Vita elettrica della batteria	5 anni (tip.)

Alimentazione

Alimentatore	24 V DC ±20 %
Max. corrente assorbita	1,07 A

Clock in tempo reale

Clock in tempo reale	sì (funzionamento a tampone con batteria)

Dati di collegamento

Tensione di alimentazione

Collegamento	Connessione a vite
Sezione conduttore rigida	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sezione conduttore flessibile	0,14 mm² ... 1,5 mm²
Sezione del conduttore AWG	28 ... 16
Lunghezza del tratto da spelare	7 mm

Interfacce

Interfacce	1x COM (RS-232)
	1x USB 2.0
	2x USB 3.0
	2x COM (RS-232/422/485)

Uscita monitor	1x HDMI
Rete	2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45
Chipset LAN	Intel® I211-AT

Dimensioni

Misure esterne

Larghezza / Altezza / Profondità	196 mm / 134 mm / 48 mm

Dimensioni di montaggio

Larghezza / Altezza / Spessore	186 mm / 124 mm / (Foro su parete per display da 7 pollici)

Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

Grado di protezione	IP65 (di fronte), IP20 (sul retro)
Temperatura ambiente (esercizio)	-5 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)	-20 °C ... 70 °C
Umidità dell'aria consentita (esercizio)	10 % ... 90 % (senza condensa)
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto)	10 % ... 90 % (senza condensa)
Urti	20g, 11 ms secondo IEC 60068-2-27
Vibrazioni (funzionamento)	DIN EN 60068-2-6

Montaggio

Tipo di montaggio	Montaggio nel foro parete oppure nel supporto VESA

Omologazioni

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1139137

IECEE CB Scheme
ID omologazione: US-36011-UL

UL Listed
ID omologazione: E238705

cUL Listed
ID omologazione: E238705

EAC-RoHS
ID omologazione: RU*-DE*HB.B.00386/20

Classifiche

ECLASS

ECLASS-12.0	19200103
ECLASS-13.0	19200103

ETIM

ETIM 9.0	EC001414

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43211500

Environmental product compliance

EU RoHS

Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS	Sì
con eccezione delle deroghe, se note	6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-10
	Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.

EU REACH SVHC

Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS)	1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)(n. CAS: 110-71-4)
	Lead titanium trioxide(n. CAS: 12060-00-3)
	Lead(n. CAS: 7439-92-1)

Phoenix Contact 2025 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com