

# GPK/SK296X200X0.8 WH/BK - Foglio da incidere



0826831

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0826831>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Foglio da incidere, Piastra, Miscela di colori (Mixed Color), in bianco, siglabile con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 200 mm, larghezza del campo di testo: 296 mm



## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 0826831                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 10 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 10 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | BG2415                                                      |
| Codice prodotto                     | BG2415                                                      |
| GTIN                                | 4046356362399                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 65,81 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 60,13 g                                                     |
| Numero tariffa doganale             | 39203000                                                    |
| Paese di origine                    | DE                                                          |

## Dati tecnici

## Caratteristiche articolo

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Tipo di prodotto | Targhetta per dispositivi |
|------------------|---------------------------|

## Siglatura

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Numero dei cartellini singoli | 1 |
|-------------------------------|---|

## Dimensioni

|            |           |
|------------|-----------|
| Larghezza  | 296,00 mm |
| Altezza    | 200,00 mm |
| Profondità | 0,93 mm   |

## Campo di testo

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Larghezza del campo di testo | 296 mm |
| Altezza del campo di testo   | 200 mm |

## Indicazioni materiale

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Spessore adesivo         | 50 µm               |
| Colla                    | Acrilato            |
| Colore                   | multicolore (RAL -) |
|                          | bianco (RAL 9010)   |
|                          | nero (RAL 9005)     |
| Materiale                | TRANSPLY-ABS        |
| Materiale, elemento base | TRANSPLY-ABS        |

## Condizioni ambientali e della vita elettrica

## Condizioni ambientali

|                                                         |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                        | -20 °C ... 85 °C                                                                                     |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 20 °C                                                                                                |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto)    | 50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |

## Resistenza ai raggi UV

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
|--------------------|-------------------------------------------|

## Resistenza allo strofinamento delle scritte

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
|--------------------|-------------------------------------|

## Montaggio

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Tipo di montaggio | colla |
|-------------------|-------|

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001288 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT S.p.a.  
Via Bellini, 39/41  
20095 Cusano Milanino (MI)  
+39 02 660591  
[info\\_it@phoenixcontact.com](mailto:info_it@phoenixcontact.com)