# PMT (10X38) BN - Cartellino

0831093

https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/0831093

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.

Cartellino di siglatura per elementi di portata, per l'equipaggiamento di CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) e CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) a norma DIN 2403



## Dati commerciali

| | |
|---|---|
| Codice articolo | 0831093 |
| Pezzi/conf. | 100 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 100 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | BG261Z |
| Codice prodotto | BG261Z |
| GTIN | 4046356941266 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 0,623 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 0,623 g |
| Numero tariffa doganale | 39199080 |
| Paese di origine | DE |

## Dati tecnici

### Caratteristiche articolo

| | |
|---|---|
| Tipo di prodotto | Codificatori di impianti |
| Campo di applicazione | Siglatura delle sostanze di flusso a norma DIN 2403 |

Siglatura

| | |
|---|---|
| Numero dei cartellini singoli | 1 |
| Numero di cartellini per riga | 1 |

### Dimensioni

| | |
|---|---|
| Larghezza | 38,00 mm |
| Altezza | 10,00 mm |
| Profondità | 1,00 mm |

### Indicazioni materiale

| | |
|---|---|
| Colore | marrone (RAL 8028) |
| Materiale, elemento base | PVC |
| Sostanze contenute | senza silicone e cadmio |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

Condizioni ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 80 °C |
| Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 10 °C |
| Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 40 % ... 70 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |

Resistenza ai raggi UV

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
| Risultato | Prova superata |
| Durata della prova | 96 h |
| Procedimento | Irradiazione artificiale. |

Resistenza allo strofinamento delle scritte

| | |
|---|---|
| Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| | DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) |

### Montaggio

| | |
|---|---|
| Tipo di montaggio | bloccaggio |

## Classifiche

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27281104 |
| ECLASS-15.0 | 27281104 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001288 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |

Phoenix Contact 2026 © - Tutti i diritti riservati
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT S.p.a.
Via Bellini, 39/41
20095 Cusano Milanino (MI)
+39 02 660591
info_it@phoenixcontact.com