

# E/UK 1 - Supporto terminale



1201413

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201413>

Si prega di notare che i dati visualizzati in questo PDF sono stati generati dal nostro catalogo online. I dati completi sono disponibili nella documentazione per l'utente. Si applicano le condizioni generali di utilizzo per i download.



Appoggio terminale per bloccare morsetti a due e tre piani, spessore: 10 mm, colore: grigio

## I vantaggi

- Ampia superficie di siglatura
- Con piedino universale per guide di supporto NS 35 e NS 32
- Esecuzione alta e bassa

## Dati commerciali

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Codice articolo                     | 1201413                                                     |
| Pezzi/conf.                         | 50 Pezzi                                                    |
| Quantità di ordinazione minima      | 50 Pezzi                                                    |
| Nota                                | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita                      | BE7111                                                      |
| Codice prodotto                     | BE7111                                                      |
| GTIN                                | 4017918017316                                               |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 10,73 g                                                     |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 10,2 g                                                      |
| Numero tariffa doganale             | 39269097                                                    |
| Paese di origine                    | PL                                                          |

## Dati tecnici


### Caratteristiche articolo

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Tipo di prodotto | Supporto terminale |
|------------------|--------------------|

### Dati di collegamento

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Coppia di serraggio | 0,5 ... 0,6 Nm |
|---------------------|----------------|

### Dimensioni

|                         |                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Disegno quotato         |  |
| Larghezza               | 10 mm                                                                               |
| Altezza                 | 55,5 mm                                                                             |
| Profondità              | 50 mm                                                                               |
| Profondità su NS 35/7,5 | 51,5 mm                                                                             |
| Lunghezza               | 55,5 mm                                                                             |

### Indicazioni materiale

|                                                                     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Colore                                                              | grigio (RAL 7042) |
| Materiale                                                           | PA                |
| Classe di combustibilità a norma UL 94                              | V2                |
| Inserto materiale isolante statico a freddo                         | -40 °C            |
| Indice di temperatura relativo materiale isolante (Elec., UL 746 B) | 125 °C            |

### Condizioni ambientali e della vita elettrica

#### Condizioni ambientali


|                                                     |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura ambiente (esercizio)                    | -60 °C ... 105 °C (Temperatura di esercizio massima per breve tempo, vedi RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto)         | -25 °C ... 60 °C (per breve durata, non oltre le 24 h, da -60 °C a +70 °C)           |
| Temperatura ambiente (montaggio)                    | -5 °C ... 70 °C                                                                      |
| Temperatura ambiente (attivazione)                  | -5 °C ... 70 °C                                                                      |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 30 % ... 70 %                                                                        |

### Montaggio

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Tipo di montaggio | NS 35/7,5 |
|                   | NS 35/15  |
|                   | NS 32     |

## Disegni

Disegno quotato



1201413

<https://www.phoenixcontact.com/it/prodotti/1201413>

## Classifiche

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC001041 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                           |                    |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì, Nessuna deroga |
|-------------------------------------------|--------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambiamento climatico

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,057 kg CO2e |
|---------|---------------|